



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Spinčićeva 1, HR-21000 Split
IBAN: HR0223900011101060027
SWIFT/BIC code: HPBZHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d.
OIB: 70044517580

www.zhmsdz.hr e-mail: pisarnica@zhmsdz.hr
Centrala: T 021/540-914
Ravnatelj: T 021/540-909 F 021/540-910
Gl. tehničar: T 021/540-913 F 021/682-326
Nabava: T 021/540-917

Pravni i kadr.pos.: T 021/540-906 F 021/682-337
Ekon.-financ. poslovi: T 021/540-911, 540-905
Unutarnja revizija: T 021/540-904
SP: T 021/682-030 F 021/682-327
MPDJ: T 194 T 021/389-566

Klasa: 406-03/20-01/02

Ur. broj: 2181-148-01-20-03

Split, 01. srpnja 2020. godine

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

DOKUMENTACIJA O NABAVI za provedbu otvorenog postupka javne nabave

Predmet nabave:

**Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz
(prema grupama)**

Način komunikacije naručitelja i gospodarskih subjekata tijekom prethodnog savjetovanja:
Sukladno odredbama članka 9. stavka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Stoga će naručitelj uzeti u obzir isključivo one primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata koje će biti dostavljene putem EOJN RH.

Obvezna elektronička dostava ponuda putem EOJN

SADRŽAJ

1. **OPĆI PODACI**
2. **PODACI O PREDMETU NABAVE**
3. **KRITERIJ ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA)**
4. **KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODRASKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)**
5. **UVJETI I ZAHTJEVI ZA ISPUNJENJE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA**
6. **OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA**
7. **ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA**
8. **PODUGOVARATELJI**
9. **EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI**
10. **PROVJERA PONUDITELJA**
11. **POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE DOKUMENATA I ELEMENATA PONUDE**
12. **PODACI O PONUDI**
13. **ZAJEDNICA PONUDITELJA**
14. **PODUGOVARANJE**
15. **VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA**
16. **DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA**
17. **ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU**
18. **ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**
19. **NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU O NABAVI**
20. **UČINAK ODLUKE O ODABIRU**
21. **OSTALO**

Prilog broj 1. : Tehnička specifikacija predmeta nabave, za svaku grupu posebno

Prilog broj 2. : Ovlašt za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Prilog broj 3. : Izjava o jamstvenom roku (za osnovno vozilo), za svaku grupu posebno

Prilog broj 4. : Izjava o jamstvenom roku za medicinsku opremu, ugrađene električne uređaje i instalacije, za svaku grupu posebno

Prilog broj 5. : Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za svaku grupu posebno

Prilog broj 6. : Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Tehničke specifikacije, za svaku grupu posebno

Prilog broj 7. : Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi, za svaku grupu posebno

Prilog broj 8. : Naljepnica za kuvertu

- Troškovnik predmeta nabave u priritku

Napomena!

Na predmetnu nabavu u dijelu koji nije propisan ovom Dokumentacijom o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija) u cijelosti se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi NN br.120/16 (dalje u tekstu: ZJN 2016) i Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN br.65/17 (dalje u tekstu: Pravilnik).

1. OPĆI PODACI

Naziv i sjedište Naručiitelja

Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Spinčićeva 1, 21000 Split.

OIB: 70044517580

T: 021/540-906

F: 021/682-337

IBAN: HR0223900011101060027, Hrvatska poštanska banka d.d.

URL:

www.zhmsdz.hr

E-mail

zhmsdz@zhmsdz.hr

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Kontakt osoba

Antonia Begonja, mag.oec.

T: 021/540-917

M: 091/4010-178

E: antonia.begonja@zhmsdz.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručiitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi.

Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručiitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: <https://eojn.nn.hr>.

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi Naručiitelju dostavljaju isključivo putem EOJN RH. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručiitelj obavezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik>), bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Iznimno, naručiitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran. Ključni elementi postupka javne nabave uključuju dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima koja bi mogla znatno utjecati na sadržaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajućoj mjeri i na prikladan način dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih bilješki ili zapisnika, audiosnimki ili sažetaka glavnih elemenata komunikacije i slično.

Korisnici su obvezni upotrebljavati Oglasnik u skladu s odredbama ZJN 2016, podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona te uvjetima poslovanja i uputama za korištenje te su isključivo odgovorni za istinitost unesenih podataka.

Evidencijski broj nabave

OJN-20-10.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručiitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76.i77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručiitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podgovaratelja odabranom ponuditelju), i to:

- MINELA d.o.o., Lovretska 23, 21 000 Split, OIB: 61394558478;
- BONA PACTA d.o.o., Vukovarska 148, 21 000 Split, OIB: 94065159076;
- LABRO - Obrt za prijevoz, Mejaši 8, Kaštel Gomilica, OIB: 90119145320.

Vrsta postupka javne nabave ili posebnog režima nabave

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja Ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem čija ponuda bude ekonomski najpovoljnija te udovolji drugim propisanim uvjetima.

Procijenjena vrijednost nabave

Ukupna procijenjena vrijednost postupka javne nabave iznosi 3.323.200,00 bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost nabave prema grupama predmeta nabave

Grupa predmeta nabave	Procijenjena vrijednost
I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada	1.923.200,00 kn
II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada	1.400.000,00 kn

Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi, usluge)

Ugovor o javnoj nabavi robe.

Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Naručitelj će nakon što Odluka o odabiru najpovoljnije ponude postane izvršna, s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o javnoj nabavi.

Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

Navod provodi li se elektronička dražba

Sklapanju ugovora o javnoj nabavi neće prethoditi elektronička dražba.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

Opis predmeta nabave

Predmet javne nabave je nabava motornih vozila s ugrađenom medicinskom opremom za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

- 4 komada vozila namijenjenih za izvanbolničku hitnu medicinu (tip „B“) s ugrađenom medicinskom opremom, sukladno Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave;
- 5 komada vozila za sanitetski prijevoz, namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta (tip „A“) s ugrađenom medicinskom opremom, sukladno Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

Ponuditelj je obvezan naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila, proizvedena 2020. godine.

Predmet nabave mora biti sukladan normi HRN EN 1789:2015 ili sljednici navedene norme, odnosno jednakovrijednoj normi.

Ponuditelj je dužan priložiti uz vozila svu dokumentaciju koja je potrebna za postupak registriranja vozila. Dokumentacija se predaje prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika na adresi Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Predmet nabave podijeljen je na grupe:

Grupa predmeta nabave
I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada
II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

Sukladno članku 204. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili za sve grupe predmeta nabave.

Budući da je predmet nabave podijeljen na grupe ponuditelj je obvezan dostaviti zasebnu ponudu za svaku grupu, sukladno članku 10. stavak 3. Pravilnika.

U ponudi unutar grupe moraju biti ponuđene stavke na način kako je definirano Troškovnikom predmeta nabave za svaku grupu posebno.

Ponuditelj za svaku grupu može dostaviti samo jednu ponudu.

Ponuditelju koji preda ili sudjeluje s više ponuda za jednu grupu biti će odbijene ponude za tu grupu sukladno članku 93. stavak 1. točka 13. ZJN 2016.

Predmet nabave mora odgovarati važećim normama, propisima i standardima.

CPV oznaka i naziv

34114122-0, Vozila za prijevoz pacijenata.

Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave iskazana u ovoj dokumentaciji je točna količina.

Grupa predmeta nabave
I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada
II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je u prilogu ove Dokumentacije o nabavi. Potrebno ju je popuniti sukladno traženom.

Ukoliko su stavke u Tehničkoj specifikaciji određene rasponom vrijednosti kao npr. od – do ili najviše – najmanje ili min – max, ponuditelji su dužni u zatamnjenoj koloni ponudene tehničke karakteristike navesti TOČNE vrijednosti nudenih proizvoda.

Ukoliko u Tehničkoj specifikaciji postoji dodatak "ili jednakovrijedno" i ako gospodarski subjekt nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima tehničke specifikacije, prema odgovarajućim stavkama, navesti specifikacije proizvoda po kojima je vidljivo da je ponudeni proizvod jednakovrijedan traženom, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.

Odredbe o normama

U ovoj Dokumentaciji o nabavi i Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz ove Dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Stoga za svaku navedenu normu navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.

Tehnička specifikacije mora biti potvrđena pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe Ponuditelja.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom sa tehničke strane ponudena vozila moraju zadovoljiti sve traženo iz Tehničke specifikacije

Troškovnik predmeta nabave

Ponuditelj je dužan Troškovnik predmeta nabave dostaviti u istom formatu koji je i objavljen u EOJN RH.

Ponuditelj popunjava Troškovnik predmeta nabave i/ili troškovnike samo za onu grupu i/ili grupe predmeta nabave koji nudi.

Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Gospodarskom subjektu nije dopušteno mijenjati tekst Troškovnika predmeta nabave. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene.

Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

Ako gospodarski subjekt nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, sukladno članku 7. stavak 5. Pravilnika, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik predmeta nabave u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije, promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena kao nepravilna u smislu članka 3. točka 12. ZJN 2016.

Troškovnik predmeta nabave se nalazi u prilogu Dokumentacije o nabavi, kao zaseban dokument u excel formatu.

Troškovnik je potrebno popuniti u svim traženim stavkama, te ga priložiti kao dio e-ponude u istom (excel) formatu.

Mjesto isporuke robe

Mjesto isporuke vozila za sve grupe predmeta nabave je Sjedište naručitelja na adresi Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Spinčićeva 1, 21 000 Split.

Rok početka odnosno završetka isporuke robe ili trajanje ugovora

Rok isporuke vozila je bitan sastojak Ugovora o nabavi.

Vozila moraju biti u cijelosti isporučena najkasnije **do 01. prosinca 2020. godine.**

Prilikom isporuke vozila naručitelj i odabrani ponuditelj sastaviti će Primopredajni zapisnik.

Alternativne ponude nisu dopuštene.

Opcije i moguća obnavljanja ugovora

Nije primjenjivo.

3. KRITERIJ ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Ponuditelji, zajednica gospodarskih subjekata, podugovaratelji, podugovaratelja, subjekti koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu moraju dokazati odsutnost osnova za isključenja iz točke 3.1. dokumentacije.

Sukladno članku 251. i 252. ZJN 2016 javni naručitelj obavezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za djela taksativno nabrojena u članku 251. stavak 1. ZJN, i to:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevare, na temelju

– članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevare), članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

3.1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f), odnosno za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. ZJN i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka javne nabave, u odnosu na osnove isključenja iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016., je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (točke 3.1.1. i 3.1.2.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi, osim za podgovaratelja na čiju se sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja.**

Naručitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje da ne postoje osnove za isključenje:

- **Izvadak iz kaznene evidencije** ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti Izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, Izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Napomena: Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016., prethodnu Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Naručitelj smatra da su dokazi iz točki 3.1.1. i 3.1.2. ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

3.1.3. gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- **u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili**
- **u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.**

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedenog (točka 3.1.3.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.**

Naručitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje da ne postoje osnove za isključenje:

- **Potvrda porezne uprave** ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti, gospodarski subjekt dostavlja:

- **Izjavu pod prisegom** ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Naručitelj smatra da je dokaz iz točke 3.1.3 ažuriran ako nije stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

Odredbе točki 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja, dok se odredba točke 3.1.3. odnosi i na podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt ne oslanja.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti u podtočkama 3.1.2. i 3.1.3. gospodarski subjekt ne treba dostavljati nikakve dokumente, već će postojanje, odnosno odsustvo istih okolnosti Naručitelj utvrditi samostalno, osim za podugovaratelje i inoponuditelje za koje nije moguće dohvatiti izvještaje sukladno uputama EOJN-a RH.

3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave:

3.2.1. ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima. Iznimno naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta u gore navedenim slučajevima (članak 254. stavak 1. točka 2. ZJN) ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.

3.2.2. ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija. U slučaju da Naručitelj raspolaže dokazima da je gospodarski subjekt pokazao značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija, a koje Naručitelj može dokazati na bilo koji način, isključiti će tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, te navesti razlog isključenja i dokumentirati ih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno Odluci o poništenju postupka javne nabave.

3.2.3. ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s Dijelom drugim, Glava III., poglavlje 4., Odjeljak C., pododjeljak 1. Sve popisane osnove za isključenje gospodarskog subjekta primjenjuju se i na podugovaratelje.

3.2.4. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2. iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Za potrebe utvrđivanja navedenoga (točka 3.2.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem za sve gospodarske subjekte u ponudi u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje).**

Naručitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.2.1. (to je sukladno čl. 265. st. 1. t. 3. i st. 2):

- **Izvadak iz sudskog registra** ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti definirane ovom točkom dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti u podtočkama 3.2.2.-3.2.4. gospodarski subjekt ne treba dostavljati nikakve dokumente, već će postojanje, odnosno odsustvo istih okolnosti Naručitelj utvrditi samostalno.

ODREDBE O "SAMOKORIGIRANJU"

Sukladno članku 255. ZJN 2016. gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene prethodno navedene obvezne i ostale osnove za isključenje može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili

propustom,

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvatanja ili neprihvatanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (Uvjeti sposobnosti)

4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, odnosno Odjeljak A Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni ili obrtni registar: točka 1).**

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- ***Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.***

(Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin).

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Naručitelj određuje sljedeće uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete:

4.2.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u dolje definiranom periodu izvršio iste ili slične ugovore odnosno uredno izvršio najmanje jedan, a najviše tri ugovora s popisa čiji je zbrojeni iznos najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a, za svaku grupu posebno. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Sposobnost iz ove točke se dokazuje Popisom ugovora o isporučenoj robi koji mora sadržavati:

- vrijednost isporučene robe
- datum isporuke robe
- naziv druge ugovorne strane.

Popis glavnih isporuka robe istih ili sličnih kao što je predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2020.) i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini (2017. – 2019.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).**

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- ***Popis ugovora isporučenih roba. Popis sadrži: vrijednost isporučene robe, datum isporuke, naziv druge ugovorne strane.***

* Napomena: u slučaju dostave dokaza izvršenja u stranoj valuti naručitelj će za tečaj koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan objave Obavijesti o nadmetanju.

4.2.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da je ponuđenom modelu i tipu vozila osigurano uredno servisiranje za vrijeme jamstvenog roka. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Sposobnost iz ove točke se dokazuje popisom ovlaštenih serviseri za ponuđeni model i tip vozila s nazivom i adresom.

Ovlašteni servis mora raspolagati stručnim osobama/serviserima osposobljenim za servisiranje ponuđenih vozila. Servis mora biti unutar 20 km od sjedišta Naručiitelja s kojim ponuditelj ima ugovor o održavanju i servisiranju za ponuđeni model vozila za vrijeme jamstvenog roka. U slučaju kvara vozila u jamstvenom roku ovlašteni servis dužan je odmah osigurati hitan servis vozila.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 4., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 4. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručiitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručiitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava ponuditelja sa svim traženim uvjetima/Potvrda servisnog partnera za vozila ili generalni zastupnik. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

4.2.3. Gospodarski subjekt mora osigurati poslove postavljanja i instalacije predmeta nabave. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.3. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 6., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 6. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručiitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručiitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava ponuditelja da raspolaže s najmanje dvije osobe koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za poslove postavljanja i instalacije predmeta nabave. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

4.2.4. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u vozilo ugrađena Elektro oprema u skladu s normom HR EN 1789:2015, točka 4.3.2. ili jednakovrijednom normom. Odnosi se na I. i II. Grupu predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.4. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručiitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručiitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Certifikat o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) za instalaciju nadogradnje preko CAN BUS ili jednakovrijednost sistema.*

4.2.5. Gospodarski subjekt mora dokazati da su svi unutrašnji materijali otporni na požar (vrijeme sagorijevanja i način testiranja sukladno normi ISO 3795 ili jednakovrijednoj normi). Odnosi se na I. i II. Grupu predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.5. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručiitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručiitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

4.2.6. Gospodarski subjekt mora dokazati da sustavi za učvršćivanje i ugradnju opreme i dijelova u odjeljku za pacijente odgovaraju standardu HRN EN 1789:2015 točke: 4.5.9., 5.2. i 5.3. ili jednakovrijedne norme. Odnosi se na I. Grupu predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.6. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Protokol i izvještaj o uspješno obavljenom dinamičkom ispitivanju ponuđenog vozila, nosača i ojačanja za montažu opreme i dijelova u vozilo hitne medicinske pomoći, za ponuđeni tip podvozja, u skladu sa standardom EN 1789:2007 + A1: 2010 ili jednakovrijednim, izdanih od ovlaštenih institucija EU (npr. kao TUV Dekra ili slično.*
- *Certifikat usklađenosti nosača LP12/15 s normom HRN EN 1789:2007, točkom 4.5.9. ili jednakovrijednom normom.*
- *Certifikat usklađenosti nosača baze nosila s normom EN 1865-5:2012 ili jednakovrijednom normom.*
- *Sigurnosni test (Crashtest)- koji se treba dokazati testnim izvješćima ovlaštenog tijela za provedbu testiranja (Dekra /TUV ili jednakovrijedno), za kompletno vozilo s doradom po segmentima: minimalno 25 G izvješće o ispitivanju kod udara sprijeda, minimalno 20 G izvješće o ispitivanju kod udara straga i minimalno 15 G izvješće o ispitivanju kod bočnog udara (kut od 75°).*

4.2.7. Gospodarski subjekt mora dokazati da sjedala u bolesničkom prostoru (M1) ispunjavaju uvjete u skladu s pravilnikom 17.07 UN ECE i direktivom 74/408/EEZ (2006/96/EZ), te da točke sidrišta na sjedala u bolesničkom prostoru (M1) ispunjavaju uvjete u skladu s pravilnikom UN ECE br. 14 i direktivom 76/115/EEZ (2005/41/EZ) i HRN EN 1789:2015, točka 4.5.3. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.7. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava proizvođača sjedala koja kao prilog ima Izvještaj o ispitivanju koja sadrži izjavu o sukladnosti točaka sidrišta na sjedala za vozila M1 u skladu sa Pravilnikom UN ECE br. 14 i direktivom 76/115/EEZ (2005/41/EZ) izdan od ovlaštenih institucija EU.*

4.2.8. Gospodarski subjekt mora dokazati da kardiološka stolica odgovara zahtjevima Priloga IX Direktive EZ 93/42/EE o medicinskim proizvodima. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.8. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručitelj mora prije donošenja odluke o odabiru, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava o sukladnosti proizvođača opreme ili Certifikat izdan od strane ovlaštene ustanove. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

4.2.9. Gospodarski subjekt mora dokazati da ponuđena glavna nosila odgovaraju standardu HRN EN 1865-1:2010 ili jednakovrijednoj normi. Odnosi se na I i II. Grupu predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.9. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava o sukladnosti proizvođača opreme ili Certifikat izdan od strane ovlaštene ustanove.
Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

4.2.10. Gospodarski subjekt mora dokazati da metalna obuhvatna (lopatasta) rasklopiva nosila za politraumu (scoop stretcher) smještena u ladici postolja u skladu s Direktivom 93/42/EZ ili jednakovrijednom normom. Odnosi se na I. i II. Grupu predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.10. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).**

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava o sukladnosti proizvođača opreme ili Certifikat izdan od strane ovlaštene ustanove.
Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

4.2.11. Gospodarski subjekt mora dokazati da razina buke u odjeljku pacijenta ispunjava zahtjeve HRN EN 1789:2007 + A2:2004 odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijednu normu. Odnosi se na I. Grupu predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.11. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).**

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Certifikat o mjerjenju unutarnje buke u vozilu sukladno DIN EN 1789:2007 + A2:2014 (npr. kao TUV Dekra ili slično).*

4.2.12. Gospodarski subjekt mora u ponudi dostaviti dokaz koji je nedvojbeno usklađen s tehničkim opisom predmeta nabave. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.12. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 11., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 11. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).**

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *katalog i/ili prospektni materijal koji se odnosi na tehnički dio ponude kao dokaz koji nedvojbeno potvrđuje traženo, odnosno katalog s karakteristikama i opisom vozila;*
- *fotografije ponuđene medicinske opreme, tehnički opis ponuđenog vozila, katalog i nacrt vozila;*
- *fotografije ili skice smještaja električkih komponenti;*
- *shemu/idejni projekt razmještaja medicinske opreme u vozilu, te shematski prikaz instalacije dodatne opreme u stražnjem bolesničkom dijelu vozila, s karakteristikama i opisom ugrađenih materijala;*
- *prospekt za svu opremu koja se ugrađuje.*

5. UVJETI I ZAHTJEVI ZA ISPUNJENJE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

Naručitelj određuje posebne uvjete kojima se osigurava izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete:

Naručitelj **mora** prije donošenja Odluke o odabiru od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja tražiti da u roku ne kraćem od pet (5) dana dostavi sljedeće:

5.1. Izjava ponuditelja da je predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuđeni model i tip vozila s ugrađenom opremom, sukladan normi HRN EN 1789:2015, odnosno slijednici navedene norme ili jednakovrijednoj normi. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja.
Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.2. Ponuditelj mora dokazati da je protupožarni aparat (najmanje 3 kg) smješten i učvršćen u kabini vozila atestiran. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja o dostavi certifikata pri isporuci predmeta nabave, izdanog od strane ovlaštene ustanove, za ugrađeni aparat.
Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.3. Ponuditelj mora dokazati da oprema instalacije za kisik ispunjava uvjete iz norme HRN EN 1789:2015 točka 6.3.8 ili jednakovrijedne norme. Odnosi se na I. i II. Grupnu predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja o dostavi certifikata pri isporuci predmeta nabave, i to: certifikata za isporučene boce za kisik, potvrdu o sukladnosti regulatore pritiska prema normi EN ISO 10524-1 ili EN ISO 10524-3 ili jednakovrijednim normama i certifikat o tlačnoj probi cjevovoda za kisik prema važećoj normi.
Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.4. Ponuditelj mora dokazati da je vrsta materijala kojom se presvlači pod u bolesničkom prostoru sukladan normi EN 14041:2004 ili jednakovrijednoj normi. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja (prilog prospekt s opisom vrste materijala).
Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.5. Ponuditelj mora dokazati da:

- a) da posjeduje Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN broj 76/2013),
- b) da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište,
- c) da je ponuđeni medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/2013.), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/2013.) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije.

Odnosi se na I. i II. Grupnu predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

a) *Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN broj 76/2013), koje mora biti dostavljeno samo za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i samo za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlaštene zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i/ili*

b) *Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu u očevidnik veleprodaja sukladno Zakonu medicinskim proizvodima (NN76/13, čl.3.st.30, čl.47., čl. 51., čl. 52). Navedenim Rješenjem ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.*

Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.

U slučaju da gospodarski subjekt obavlja djelatnost uvoza ili je gospodarski subjekt distributer medicinskih proizvoda iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) dužan je priložiti i dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima. Ponuditelj koji obavlja djelatnost uvoza ili djelatnost distribucije medicinskih proizvoda iz trećih zemalja sposoban je ukoliko dostavi dokaz da proizvođač nuđenog medicinskog proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU.

c) *Gospodarski subjekt mora posjedovati, što dokazuje i u ponudi dostavlja Izjavu o sukladnosti proizvođača (engl. Declaration of conformity) kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/2013.), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/2013.) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima*

Europske unije. Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, u Izjavi (ili Potvrdi o sukladnosti) mora biti naveden puni naziv ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

Izjava o sukladnosti proizvoda može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevod Izjave o sukladnosti proizvoda. Prijevod mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

5.6. Ponuditelj mora dokazati da će ponuđena vozila biti proizvedena 2020. godine. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Potvrda da će vozilo/a biti proizvedeno/a 2020. godine. Potvrdu izdaje ovlaštena osoba proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila.*

5.7. Ponuditelj mora dokazati da će ponuđena medicinska oprema biti proizvedena 2020. godine ili da nije starija od jedne godine od početka postupka javne nabave. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.8. Ponuditelj mora dokazati da je mogućnost servisiranja ponuđenog vozila moguća u narednih sedam (7) godina. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.9. Ponuditelj mora osigurati jamstvo od proizvođača/generalnog zastupnika od: pet (5) godina ili 250.000 km za osnovno vozilo (motor), minimalno dvanaest (12) godina na prohrđavanje karoserije, te zadržavanje jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu za I. Grupu predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.10. Ponuditelj mora osigurati jamstvo od proizvođača/generalnog zastupnika od: minimalno tri (3) godine za osnovno vozilo (motor), odnosno za prijeđenih 150.000 km; minimalno pet (5) godina na prohrđavanje karoserije, te zadržavanje jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu za II. Grupu predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.11. Ponuditelj mora dokazati zadržavanje jamstva na osnovno vozilo nakon izvršene prerade u medicinsko vozilo. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila.*

Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

5.12. Ponuditelj mora osigurati servisiranje putem mreže ovlaštenih servisa u RH za ponuđenu medicinsku opremu kroz minimalno sedam (7) godina od dana potpisa primopredajnog zapisnika. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava o ovlaštenom servisu na području RH. U Izjavi mora biti razvidno da su u tom ovlaštenom servisu zaposlena najmanje dva ovlaštena servisera osposobljena za servisiranje opreme koja se nudi ili da ih ima na raspolaganju. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.13. Ponuditelj mora osigurati originalne djelove vozila u trajanju od minimalno deset (10) godina od dana isporuke vozila. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.*

5.14. Ponuditelj mora dokazati da jamstveni rok za ponuđenu medicinsku opremu iznosi minimalno 24 mjeseca od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika. Odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja da će kod isporuke dostaviti jamstveni list za svaki predmet ugrađene medicinske opreme u vozilo.*

6. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, a koji se odnose na traženu tehničku i stručnu sposobnost osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa, sukladno članku 273. Zakona.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Sukladno članku 277. Zakona zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir, uvjeta sposobnosti, određenim ovom Dokumentacijom.

U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt u ponudi kao dokaz dostavlja potpisanu i ovjerenu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju.

U Dokumentaciji o nabavi nije predviđen obrazac navedene Izjave ili Ugovora/sporazuma, ali Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovno/tehničkoj suradnji mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse, jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavlja u raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora, potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

Ukoliko se primjerice ponuditelj oslanja na tehničku i stručnu sposobnost u ponudi je potrebno dostaviti zaseban ESPD obrazac, i to za svaki gospodarski subjekt na kojeg se ponuditelj oslanja.

Javni naručitelj će provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) te postoje li osnove za njihovo isključenje (odnosno nekažnjavanost iz točki: 3.1.1.i 3.1.2. i obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz točke 3.1.3..

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju navedene provjere utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna.

7. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.

Temeljem članka 50. ZJN 2016 naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Dokazi o kriterijima za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):

- točke 4.1.1. dokumentacije o nabavi – svi članovi zajednice gospodarskih subjekata dokazuju pojedinačno,
- točke tehničke i stručne sposobnosti i točka 5. Dokumentacije o nabavi – član zajednice ponuditelja koji će izvršavati određeni dio predmeta nabave.

Zajednica gospodarskih subjekata mora u svojoj ponudi priložiti i navesti:

- sve tražene dokaze o nepostojanju osnova za isključenje te dokaze tražene za kriterije za odabir gospodarskog subjekta iz Dokumentacije o nabavi o pojedinačnoj i zajedničkoj sposobnosti za izvršenje predmetne nabave s tim da se mogu koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, ali moraju dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o nabavi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka 3. i 4. ove Dokumentacije gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD za sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

8. PODUGOVARATELJI

Sukladno odredbama članka 220. ZJN 2016 gospodarski subjekt može dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor ili angažirati određene podugovaratelje.

8.1. Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz podtočke 1. i 2. moraju biti navedeni i u ugovoru o javnoj nabavi.

Korisnik će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je izvršio, osim ako ponuditelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za dio ugovora koji izvršava podugovaratelj već podmirene, sukladno članku 223. stavku 1. ZJN.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Temeljem članka 221. stavak 1. i 2. ZJN 2016 javni naručitelj će osnove za isključenje iz ove Dokumentacije primijeniti na podugovaratelje.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obavezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

8.2. Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

- a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
- b) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
- c) preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev iz točke 8.2. a) i b), ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno točki 8.1. Dokumentacije.

8.3. Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

- a) u slučaju iz točke 8.2. a) i b), ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje
- b) u slučaju iz članka točke 8.2. c), ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

9. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi obvezno sukladno članku 261. Zakona o javnoj nabavi (koji je stupio na snagu 18. travnja 2018. godine) dostavlja ESPD isključivo u elektroničkom obliku. U ESPD-u se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.

Obrasci ESPD-a su u xml formatu, za svaku od verzija ESPD-a i nalaze se u Prilogu ove Dokumentacije, koje ponuditelji preuzimaju s Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te popunjavaju sukladno uputi koja se može preuzeti na internetskim stranicama Narodnih novina:

<https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000036521-e-esp-d-elektroni%C4%8Dka-europska-jedinstvena-dokumentacija-o-nabavi>

-Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja popunjen samo jedan ESPD obrazac.

-Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja popunjen ESPD obrazac za sebe i zasebno popunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II. Odjeljak C ESPD obrasca).

-Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja popunjen ESPD obrazac za sebe i zasebno popunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II. Odjeljak D ESPD obrasca).

-Zajednica gospodarskih subjekata u ponudi dostavlja zasebno popunjen ESPD obrazac za svakog subjekta.

U ESPD obrascu se navode izdavatelji popratnih dokumenata te on sadržava izjavu da će ponuditelj moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu, i zatražiti izdavanje potvrde o tome.

Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete propisane ovom Dokumentacijom, temeljem članka 263. stavak 3. Zakona javni naručitelj obavezan je odbiti ponudu tog ponuditelja, te postupiti sukladno članka 263. stavak 1. Zakona u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Temeljem članka 264. stavak 4. Zakon o javnoj nabavi u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.

10. PROVJERA PONUDITELJA

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.

Ako se ne može obaviti takva provjera ili ishoditi takva potvrda, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Naručitelj je obavezan od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente ili dokaze navedene u ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Naručitelj smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno dokazi navedeni u točki 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. dokumentacije ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo nakon dostave ažuriranih popratnih dokumenata iskoristiti pravo provjere činjenica navedenih u tim dokumentima sukladno člancima 262. i 264. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati na dostavu ažurnih popratnih dokumenata ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

11. POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE DOKUMENATA I ELEMENATA PONUDE

Sukladno članku 293. Zakona o javnoj nabavi, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet (5) dana.

Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda.

12. PODACI O PONUDI

12.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije i svih njenih priloga te ne smije ni na koji način mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije. Ponuda mora sadržavati najmanje:

Sadržaj ponude u elektroničkom obliku mora sadržavati najmanje:

1. popunjen Ponudbeni list (unutar aplikacije EOJN), uključujući Uvez ponude;
2. popunjen Troškovnik predmeta nabave, obrazac koji je sastavni dio Dokumentacije u skladu s traženim;
3. popunjena Tehnička specifikacija predmeta nabave, obrazac koji je sastavni dio Dokumentacije u skladu s traženim;
4. popunjen standardni obrazac Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, koji je sastavni dio ove Dokumentacije, u skladu s točkama 3., 4. ove Dokumentacije, te Dio II: Podaci o gospodarskom subjektu i Dio VI. Završne izjave;
5. skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude, u skladu s točkom 15.1. ove Dokumentacije o nabavi;
6. Izjave ponuditelja u svrhu izračuna bodova za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, u skladu s točkom 12.5. ove Dokumentacije;
7. Dokumenti traženi sukladno uvjetima i zahtjevima za ispunjenje sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, u skladu s točkom 5. Dokumentacije;;
8. popunjene tražene Izjave u Prilozima Dokumentacije o nabavi.

Sukladno čl. 10 st. 3 Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ponuditelj je obavezan dostaviti zasebnu ponudu za svaku grupu predmeta nabave.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije.

Ponuditelj je obavezan izraditi ponudu u formatu dokumenta koji je odredio naručitelj. Ako naručitelj nije odredio format dokumenta, ponuditelj je obavezan ponudu izraditi u opće raspoloživu formatu za dokumente, koji nije diskriminirajući.

Prilikom primjene elektroničke dostave ponuda, ponuditelj je obavezan prikupiti sve tražene dokumente, te ih pohraniti u elektroničkom obliku, elektroničkom izvorniku ili kao skenirane preslike elektronički dostavljene ponude.

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (učitavanje/upload) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, tzv. Uvez ponude.

Neovisno o tome je li ponuda potpisana ili nije, temeljem članka 280. stavak 10. Zakona o javnoj nabavi smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude te javni naručitelj ne smije odbiti samo zbog toga razloga.

12.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sukladno čl. 280 st. 5. Zakona u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN).

Elektronička dostava ponuda provodi se posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroničkog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu, dostupne su stranicama Elektroničkog oglasnika, na adresi: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik>

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave, zastoj u radu Elektroničkog oglasnika javne nabave ili nemogućnost zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Ponuditelj ne smije dostaviti ponudu u papirnatom obliku, osim jamstva za ozbiljnost ponude odnosno ostalih dokumenta traženih Dokumentacijom, sukladno Pravilniku.

Traženo bankovno jamstvo (u obliku traženom u Dokumentaciji o nabavi) te ostalo traženo Dokumentacijom o nabavi koje, zbog tehničkih razloga ili oblika, u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj u roku za dostavu ponuda dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na kojoj je nalijepljen Prilog broj 4. na adresu za dostavu ponuda s dodatkom "dio / dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno".

Na omotnici je ponuditelj obavezan naznačiti svoj naziv i adresu, dok se ostali podaci propisani čl. 11. st. 3 Pravilnika nalaze u Prilogu broj 8. ove Dokumentacije.

U tom slučaju će se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH.

12.3. VARIJANTE PONUDE

Nije dopuštena dostava varijante ponude.

12.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE

Jedinične cijene, te umnožak jedinične cijene i količine u ponudi pisati arapskim brojkama.

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi zavisni troškovi, izdaci i sve druge pristojbe, takse i ostala davanja koja je Ponuditelj dužan platiti iz bilo kojeg razloga (carina, trošarine, pristojbe, troškovi prijevoza, dostave, multi servis, potrebni atesti i sl.) do registracije vozila.

Ukupnu cijenu čini cijena s PDV-om.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

Ponuđena cijena predmeta nabave je nepromjenjiva do kraja važenja ugovora.

Cijene stavaka (jedinične cijene) navedene u Troškovniku moraju biti iskazane na paritetu FCO isporučeno na mjesto isporuke, bez obračunatog PDV-a.

Ponuditelj u troškovnik unosi cijene stavki (jedinične cijene) koje se izražavaju u kunama i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki troškovnika.

Zbroj svih ukupnih cijena stavki s PDV-om čini sveukupnu cijenu ponude.

Cijene stavki (jedinične cijene) troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.

Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika.

Ponuditelj mora na za to predviđenom praznom mjestu u troškovniku, navesti podatke: marka, tip i model nudenog vozila.

12.5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ostvari najveći broj bodova po zadanim kriterijima.

Najveći broj bodova koji može ostvariti je 100.

Ponude se uspoređuju na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016.

Temeljem članka 286. stavka 1. ZJN 2016, naručitelj navodi relativni ponder koji dodjeljuje svakom pojedinom kriteriju koji je odabran u svrhu utvrđivanja ekonomski najpovoljnije ponude:

Kriteriji za odabir ponuda:

- cijena 70% - 70 bodova
- duljina ponuđenog roka isporuke 30% - 30 bodova

FORMULA: $T = P_c + R_i$

T = broj bodova

P_c = broj bodova za cijenu

R_i = broj bodova za rok isporuke

- Ocjena cijene ponude – maksimalni broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 70 i to prema slijedećoj formuli:

$P_c = P_{min} / P_{pon} \times 70$

P_c = broj bodova koji je dobila ponuda za cijenu

P_{min} = najniža cijena ponuđena u postupku nabave

P_{pon} = ponuđena cijena ponude koja se ocjenjuje

70 = maksimalni broj bodova za kriterij cijene

Ukupnu cijenu ponude Ponuditelj upisuje u Ponudbeni list.

- Rok isporuke – maksimalni broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 30, sukladno dolje navedenoj tablici. Određeni rok isporuke je **najkasnije do 01. prosinca 2020.**

Bodovanje:

Rok isporuke od 20.11.2020. do 01.12.2020.	2 boda
Rok isporuke od 10.11.2020. do 19.11.2020.	5 bodova
Rok isporuke od 01.11.2020. do 09.11.2020.	10 bodova
Rok isporuke prije i uključivo 30.10.2020.	30 bodova

Ponude u kojima je iskazan rok isporuke nakon 01. prosinca 2020. godine neće se razmatrati.

Rok isporuke moguće je iskazati isključivo točnim datumom isporuke, a dostavlja se u obliku Izjave ponuditelja, te se upload-a prilikom predaje ponude, kao dio ponude. Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

12.6. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda zajedno s pripadajućom dokumentacijom mora biti predana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Svi dokazi priloženi u ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku (osim dokumenata iz točke 5.2. koji ako se zatraže mogu biti dostavljeni, osim na hrvatskom i na engleskom jeziku).

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

12.7. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

13. ZAJEDNICA PONUDITELJA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Temeljem članka 50. Zakona o javnoj nabavi naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice, sukladno obrascu EOJN, uz obveznu naznaku člana zajednice koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice. Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije.

Odgovornost članova zajednice je solidarna.

Gospodarski subjekt koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi kao član zajednice za isti predmet nabave.

14. PODUGOVARANJE

Sukladno odredbama članka 220. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt može dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor ili angažirati određene podugovaratelje.

Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Sukladno odredbama članka 222. Zakona gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti ESPD obrazac za svakog podugovaratelja prema uputama u samom obrascu Dio II D.

Temeljem članka 221. stavak 1. i 2. Zakona javni naručitelj će osnove za isključenje iz ove Dokumentacije primijeniti na podugovaratelje.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor podaci o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici) i podaci o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi temeljem članka 222. Zakona. Ukoliko gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor temeljem članka 223. Zakona javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

15. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

15.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je obavezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016., neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekt je obavezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos:

Grupa predmeta nabave	Opis grupe	Procijenjena vrijednost	Apsolutni iznos jamstva od 3% procijenjene vrijednosti
I.	Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada	1.923.200,00	57.696,00kn
II.	Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada	1.400.000,00 kn	42.000,00 kn

s rokom valjanosti najmanje jednakom roku valjanosti ponude, u obliku bankarske garancije «bez prigovora» ili novčani polog na račun Naručitelja ili bjanko zadužnice popunjene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17) ili zadužnice popunjene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, 29/18).

Rok važenja jamstva mora biti sukladan roku valjanosti ponude (120 dana od dana otvaranja ponuda).

U slučaju podnošenja zajedničke ponude svaki član zajednice gospodarskih subjekta treba dostaviti garanciju za svoj dio jamstva (proporcionalno vrijednosti obveze člana) ili dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta), pod uvjetom da dostavljeno jamstvo sadrži jasan i nedvosmislen navod da se radi o jamstvu za ponudu zajednice ponuditelja s navođenjem svih članova zajednice ponuditelja.

Naručitelj će jamstvo za ponudu zadržati i naplatiti u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti (120 dana),
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata u naznačenom roku,
- neprihvatanja ispravka računске greške,
- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
- ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude - ponuditelja čija ponuda nije odabrana vraća se neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost odabrane ponude biti će vraćeno izabranom ponuditelju nakon što izabrani ponuditelj potpiše ugovor o javnoj nabavi i dostavi jamstvo za dobro izvršenje ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana.

Ako istekne rok valjanosti ponude naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku.

Dostavljanje jamstva – bankarske garancije

Jamstvo u obliku bankarske garancije mora glasiti na Naručitelja, mora biti „bezuvjetno“, „bez prigovora“, „neopozivo“ i „naplativo na prvi pisani poziv“ i s rokom valjanost najmanje jednakom roku valjanosti ponude.

Novčani polog

Naručitelj prihvaća uplatu novčanog pologa u navedenim iznosima, i to na račun naručitelja broj (IBAN): HR0223900011101060027, Hrvatska poštanska banka d.d., uz naznaku svrhe „jamstvo za ozbiljnost ponude – Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz, prema grupama, Ev. broj: OJN-20-10“.

Ponuditelji trebaju priložiti dokaz uplate jamstva uz elektroničku ponudu.

Dostavljanje jamstva – bjanko zadužnica

Jamstvo u obliku bjanko zadužnice mora biti popunjeno sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17).

Dostavljanje jamstva – zadužnica

Jamstvo u obliku zadužnice mora biti popunjeno sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, 29/18).

Bjanko zadužnica i zadužnica moraju biti solemnizirane u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Dostavljanje jamstva posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u dva različita primjerka, i to kao dio ponude u elektroničkom obliku, te izvorniku, koji se dostavlja kao dio ponude na adresu naručitelja.

Jamstvo za ozbiljnost ponude (osim novčanog pologa za koji se dokaz o uplati dostavlja elektronički) dostavlja se u izvorniku, koji ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i slično).

U slučaju nuđenja više od jedne grupe predmeta nabave, ponuditelj može dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u ukupnom zbroju iznosa jamstva za pojedine grupe predmeta nabave koje se nude, ukoliko je za određene grupe tražena ista vrsta jamstva.

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

15.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Ponuditelj je dužan u roku pet (5) dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi (a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude) Naručitelju uručiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, i to bankarsku garanciju na iznos od **10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a** s rokom važenja 30 dana nakon izvršenja ugovora. Bankarska garancija treba biti „bezuvjetna“, „bez prigovora“, „neopoziva“ i „naplativa na prvi pisani poziv“.

Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju ako se osigura novčani polog u traženom iznosu, na koji gospodarski subjekt nema pravo zaračunavati kamatu.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dostaviti bilo koji član zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s članom/ovima zajednice, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

15.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj mora, prilikom isporuke vozila, za svaku grupu posebno dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice solemnizirane u skladu s odredbama Ovršnog zakona za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete u iznosu od 10% vrijednosti ugovora (iznos bez PDV-a), s rokom važenja do isteka jamstvenog roka.

I.Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada

- minimalno pet (5) godina ili 250.000 km za osnovno vozilo (motor); minimalno dvanaest (12) godina na prohrđavanje karoserije, te jamčimo zadržavanje jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu.

II.Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

- minimalno tri (3) godine za osnovno vozilo (motor), odnosno za prijeđenih 150.000 km; minimalno pet (5) godina na prohrđavanje karoserije, te jamčimo zadržavanje jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu.

16. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je: _____ . godine u 11:00 sati.

Istodobno s istekom roka javno će se otvoriti pravovremeno pristigle ponude u elektroničkom obliku.

Do navedenog roka za dostavu ponuda mora biti dostavljen i zaprimljen dio ponude koji se dostavlja u papirnatom obliku, bez obzira na način dostave. Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave papirnato dijela ponude.

Papirnati dio ponude se mora dostaviti Naručitelju neposredno na Urudžbeni zapisnik u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Naručitelja ili putem pošte na adresu: Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Spinčićeva 2b, 21000 Split (zgrada „Lazarice“).

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave, zastoj u radu Elektroničkog oglasnika javne nabave ili nemogućnost zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Prilikom elektroničke dostave ponuda sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponude. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom. Ponuditelju se bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda. U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, Elektronički oglasnik javne nabave će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivama Naručitelja.

Javno otvaranje ponuda održati će se : _____ godine u 11:00 sati, u prostorijama Naručitelja: Ured Nabave, Spinčićeva 2b – (zgrada „Lazarice“), Split.

Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O javnom otvaranju ponuda sastaviti će se Zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji će se odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

17. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok za donošenje odluke o odabiru je 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

18. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa prema cijeni iz ponude u roku od 30 dana za naručenu i nesporno isporučenu robu, odnosno od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika. Plaćanje se obavlja na račun ponuditelja, odnosno podugovaratelja.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (N.N. broj 94/2018) odabrani ponuditelj je obavezan izdati strukturirani elektronični račun u **XML formatu**.

19. NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU O NABAVI

Sukladno čl.405. Zakona o javnoj nabavi žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na adresu **Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska**.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Sukladno članku 406. Zakona žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 420. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenju dokumentacije o nabavi, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija o nabavi objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

20. UČINAK ODLUKE O ODABIRU

Odluka o odabiru postaje izvršna:

- istekom roka mirovanja, ako žalba nije izjavljena,
- dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba,
- dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje.

Ako je nastanak ugovora o javnoj nabavi uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovor o javnoj nabavi nastaje u trenutku pribavljanja suglasnosti.

Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru ili pribavljanja suglasnosti istekao rok valjanosti ponude, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan dostave pisane izjave odabranog ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, ako je jamstvo bilo traženo u postupku.

Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama)

Javni naručitelj obavezan je nakon donošenja Odluke o odabiru ponovno rangirati ponude te izvršiti provjeru sukladno članku 263.

Zakona, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno stavcima 5. i 6. čl. 307. Zakona
2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude
3. odbio je potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, ili
4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ako je zahtijevano u dokumentaciji o nabavi.

21. OSTALO

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Elektronički oglasnik): <https://eojn.nn.hr/Oglasnik>.

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti, te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (Dokumentaciji o nabavi). Upute za korištenje Elektroničkog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93>

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom dokumentacijom o nabavi primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17), te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske.

Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nabave i ugovorom o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima („N.N.“ br. 35/05, 41/08 i 125/11), te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

Ispravak i/ili izmjena dokumentacije o nabavi, traženje pojašnjenja:

Ako je potrebno, za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju o nabavi i eventualnu dodatnu dokumentaciju, a javni naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva (Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik>). Zahtjev za dodatne informacije i objašnjenja dokumentacije gospodarski subjekti mogu direktno uputiti na elektroničku poštu naručitelja – osobe zadužene za kontakt ili putem Elektroničkog oglasnika.

Sukladno članku 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti.

Ako javni naručitelj u vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju o nabavi, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, bilo radi postupanja po rješenju Državne komisije za kontrolu

Postupaka javne nabave, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje deset dana za dostavu ponude. Po potrebi, izmijeniti će i ispraviti i poziv na nadmetanje.

Od ponuditelja se očekuje da pregleda Dokumentaciju o nabavi, uključujući sve upute i uvjete.

Propust da se u ponudi ne prilože sve informacije tražene u Dokumentaciji o nabavi ili se prilože netočne informacije ili se podnese ponuda koja nije u skladu s Dokumentacijom o nabavi u svakom je pogledu rizik za ponuditelja i može rezultirati odbacivanjem takve ponude.

Ponuditelj će Dokumentaciju o nabavi koristiti isključivo u svrhu izrade ponude za ovo nadmetanje i neće je ustupiti drugima i koristiti u druge svrhe.

Naknada: Ponude se izrađuju bez posebne naknade sukladno čl.14. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Ravnatelj
Leo Luetić, dr.med.,spec.HM

Tehnička specifikacija predmeta nabave
I.Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada

			Ponuditelj MORA upisati da/ne, te na zatamnjena mjesta upisati ponudene, točne tehničke karakteristike (dimenzije) ili norme
	<u>Vanjske karakteristike, izgled i veličina medicinskog automobila</u>		
1.	Vozilo namijenjeno za hitnu medicinu (Tip „B“) mora biti tvornički s pogonom na sva četiri kotača (4x4)		
2.	- mora imati neovisan ovjes svakog kotača		
3.	- mora odgovarati normi HRN EN 1789 : 2015, odnosno slijednici navedene norme ili jednakovrijednoj normi		norma _____
	Dimenzije vanjskog dijela medicinskog automobila:		
4.	- širina: minimalno: 1.900 do maksimalno 2.060 mm bez retrovizora		
5.	- dužina: 5.250 – 5.450 mm uključujući krajnje vrijednosti		
6.	- visina: 2.450 – 2.550 mm uključujući krajnje vrijednosti (sa led bljeskalicama signalnog bloka ugrađenim u krov vozila)		
	Dimenzije unutarnjeg prostora medicinskog automobila:		
7.	- dužina: minimalno 2.700 mm		
8.	- visina: minimalno 1.800 mm		
9.	- širina: minimalno 1.500 mm		
	Dimenzije desnih bočnih kliznih vrata medicinskog automobila:		
10.	- širina: min. 1.000 mm		
11.	- visina: min. 1.700 mm		
	Dimenzije stražnjih otvora medicinskog automobila:		
12.	- visina: min. 1.600 mm		
13.	- širina: min. 1.400 mm		
	Dimenzije otvora (prozor s desne strane) medicinskog automobila:		
14.	- visina: min.500 mm		
15.	- širina: min.600 mm		
16.	Osnovna boja karoserije vozila mora biti (tvornička) žuta RAL 1016		
17.	Ostale oznake na vozilu moraju biti od reflektivnog materijala s mikro-svjetlucavim česticama zbog bolje vidljivosti noću.		
	<u>Vozilo na sebi mora imati slijedeće oznake i natpise:</u>		
18.	<p>1. Zvijezda života je plava zvijezda sa šest krakova. Zvijezda života ima jedan uspravni krak i četiri kraka ravnomjerno raspoređena po dva na lijevu stranu i dva na desnu stranu. Svi su kraci jednake dužine i širine u odnosu na sredinu zvijezde. Na vertikalnom kraku za nijansu svjetlijom plavom bojom je isertana bijela igla sa obavijenom bijelom zmijom. Na znaku se iza zmije s iglom nalazi znak sa dvije crvene kocke obrubljene bijelim rubom spojene vrhovima unutarnjih kutova. Svi krakovi zvijezde su obrubljeni sivom bojom s unutrašnje strane i plavom bojom s vanjske strane.</p> <p>Znak se postavlja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na prednji dio lijeve (vozačeve) bočne strane karoserije vozila – minimalna veličina A - na prednji dio desne bočne strane karoserije vozila (ostakljeni dio) – minimalna veličina A ako ostakljeni dio to omogućava. Samo ukoliko nije moguće postaviti znak minimalne veličine A može se postaviti i znak minimalne veličine B - na stražnje lijevo staklo zadnjih vrata (gledano u smjeru prema stražnjem dijelu vozila) - minimalna veličina A - krov vozila/opcionalno – minimalna veličina zvijezde C - na sredinu prednjeg dijela vozila iznad stakla prostora za vozača – veličina zvijezde u proporcionalnim mjerama originalne zvijezde sukladno dostupnom prostoru prednjeg dijela vozila. 		

Izgled i tehnička specifikacija Zvijezde života:

a) Izgled znaka



b) Mjere znaka

Veličina znaka	A	B	C*
Dužina krakova	400 mm	300 mm	500 mm
Širina krakova	107 mm	80 mm	140 mm
Širina sivog ruba	4 mm	3 mm	6 mm
Širina plavog završnog ruba	4 mm	3 mm	6 mm
Dimenzije crvenih kocki	90 x 90 mm	68 mm	112 mm
Širina bijelog ruba kocki	4 mm	3 mm	6 mm

* Minimalna veličina znaka ukoliko se postavlja na krov vozila

c) Boje na znaku

- Plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue
- Svjetlo plava za konture zmije i igle
- Siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042
- Bijela boja za iglu i zmiju i obrub kocki prema RAL 9016
- Crvena reflektirajuća za kocke prema RAL 3024

19. **2. Znak za telefonski broj Hitne medicinske službe** se sastoji se od simbola telefonske slušalice ispod koje je znak HMS

(hitna medicinska služba) i broja 194.

Znak mora biti narančasto-crvene reflektirajuće boje (RAL 3024- Luminous red).

Brojevi trebaju biti fonta „Arial Black“, a HMS slova u fontu „Arial“.

Znak se postavlja:

-obostrano na stražnji dio bočnih strana karoserije vozila minimalne veličine A

-na stražnje desno staklo zadnjih vrata (gledano u smjeru prema stražnjem dijelu vozila) - minimalna veličina B

Izgled i tehničke karakteristike Znaka za telefonski broj Hitne medicinske službe.

a) Izgled znaka



b) Mjere znaka

Veličina	A	B
Brojevi	200 mm font Arial black	100 mm font Arial black
HMS slova	40 mm font Arial	20 font Arial

	<p>Slušalica dužine 160 mm 80 mm</p> <p>Širina slušalice na krajevima 45 mm 20 mm</p> <p>Širina najužeg dijela slušalice 28 mm 13 mm</p> <p>c) Boja znaka - Narančasto-crvena reflektirajuća prema RAL 3024 – Luminous red.</p>	
20.	<p>3. Natpis koji identificira županijski zavod za hitnu medicinu mora biti napisan plavim reflektirajućim slovima fonta „Arial“ na donjoj polovici vrata odjeljka za vozača i suvozača..</p> <p>Izgled i tehničke karakteristike Natpisa koji identificira županijski zavod za hitnu medicinu.</p> <p>a) Izgled znaka</p> <p style="text-align: center;">ZAVOD ZA HITNU MEDICINU XX ŽUPANIJE</p> <p>- Font za natpis ZAVOD ZA HITNU MEDICINU je „Arial Black, s veličinom slova minimalno 100 mm. - Naziv županije zavoda može biti i u fontu „Arial“ s veličinom slova sukladno raspoloživoj površini. - Naziv Zavoda: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE.</p> <p>b) Boja znaka - Plava reflektirajuća poput RAL 5026 Pearl night blue</p>	
21.	<p>4.Natpis HITNA</p> <p>Znak je zrcalna slika natpisa HITNA . Slova trebaju biti fonta „Arial Black“ u narančasto-crvenoj reflektirajućoj boji (RAL 3024-Luminous red) obrubljena sivom reflektirajućom bojom. Znak se postavlja na poklopac motora vozila.</p> <p>Tehničke karakteristike Natpisa HITNA.</p> <p>a) Izgled znaka</p> <p style="text-align: center;">A I T I H</p> <p>b) Boja znaka - Narančasto-crvena reflektirajuća slova fonta „Arial Black“ prema RAL 3024-Luminous red - Svako slovo obrubljeno sivom reflektirajućom bojom prema RAL 7042</p> <p>c) Veličina znaka - Visina slova minimalno 150 mm - Širina sivog reflektirajućeg obruba slova za veličinu slova od 150 mm je 3mm, a za ostale veličine širinu odrediti proporcionalno odabranom veličini.</p>	
	<p>5.Trake za bolju vidljivost vozila se postavljaju na karoseriju vozila i reflektirajuće narančasto-crvene boje su (RAL 3024-Luminous red).</p>	

22.	Trake se postavljaju: - na donjoj polovini visine karoserije vozila na obje bočne strane cijelom dužinom vozila položene horizontalno slijedeći donji rub vozačeva i suvozačeva stakla te nastavljajući se u istoj visini na stražnjoj strani vozila koliko to dopušta konfiguracija stražnjih vrata vozila - minimalne širine 200 mm. - na gornjem dijelu karoserije vozila na obje bočne strane i straga u istoj visini, paralelno s krovom vozila – minimalne širine 100 mm.	
	Vozilo mora imati:	
23.	- svjetla za maglu.	
24.	- elektronsku sirenu (smještenu na prednjem dijelu ispod maske vozila) snage najmanje 110 dB/150W s modulatorom tonova – tri tona (obvezatno mogućnost mix tona).	
25.	Grb Zavoda – minimalne visine 200 mm u reflektirajućoj boji. Smješten na vratima vozača i suvozača ispod natpisa Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije	
	<u>Motor i tehničke karakteristike</u>	
1.	Minimalno 110 kW	
2.	1950 ccm - 2500 ccm uključujući krajnje vrijednosti	
3.	Motor: turbodizel s direktnim ubrizgavanjem	
4.	Katalizator najmanje Europska norma EURO 6 ili jednakovrijedno	norma _____
5.	Tvornički pogon na sva četiri kotača (4x4) Tvornički pojedinačni ovjes svih kotača, a ukoliko se nudi naknadna ugradnja potrebna je potvrda proizvođača nudenog vozila da dozvoljava ugradnju navedenog ovjesa kako se ne bi poremetile vozne osovine vozila	
6.	Mjenjač (ručni) prilagođen za putnička vozila, najmanje 6 stupanjski i hod unatrag	
7.	Naplatci najmanje 16 cola s odgovarajućim novim gumama premium brenda	
8.	Rezervna guma iste veličine i istog brenda kao i ostale (lako dostupna)	
9.	Oprema za održavanje (rezervna guma i alat) ne smije biti dostupna iz bolesničkog prostora	
10.	ABS	
11.	Servo upravljač sa sigurnosnim stupom, podesivim po visini i dubini	
12.	ASR- regulacija pogonskog proklizavanja	
13.	ESP- elektronski program stabilnosti	
14.	Centralna brava originalna tvornička na svim vratima s daljinskim zaključavanjem	
15.	Kodirani ključ sa zaštitom protiv otuđenja	
16.	Pojačani stabilizatori straga	
17.	Sigurnosna bočna ojačanja u vratima	
18.	Pogonski agregat mora imati blokadu protiv radijskih smetnji i elektronsku blokadu paljenja	
19.	Hill hold control- pomoć pri kretanju uzbrdo	
20.	Pocinčana karoserija sa minimalno 12 god. jamstvom od prohrđavanja	
	<u>Opća svojstva medicinskog automobila</u>	
1.	Opća svojstva medicinskog automobila odnose se na ona svojstva koja medicinski automobil mora zadovoljavati nakon preuređenja osnovnog automobila. Svi medicinski automobili izvanbolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj moraju zadovoljavati normu HRN EN 1789:2015 za tip B medicinskog automobila, odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijednu normu	norma _____
2.	„Tip B“ medicinski automobil izvanbolničke hitne medicinske službe je medicinski automobil dizajniran i opremljen za prijevoz, liječenje i nadzor pacijenata.	
	<u>Opća svojstva koja medicinski automobil mora zadovoljavati:</u>	
3.	Medicinski automobil mora biti usklađen sa zahtjevima Smjernice Vijeća Europe 70/156 EEC.	
4.	Medicinski automobil mora biti homologiziran u Republici Hrvatskoj.	
5.	Razmak između kotača i blatobrana mora biti minimalno onaj koji je odredio proizvođač.	
6.	Medicinski automobil mora imati najmanje ubrzanje od 0 km/h do 80 km/h za 35 sekundi kada je natovaren do dopuštene bruto mase automobila.	
7.	Unutrašnjost medicinskog automobila mora ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015 – „Tip B“, odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijedne norme	norma _____
8.	Razina buke u odjeljku pacijenta mora ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015 - 4.5.7. odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijedne norme	norma _____
9.	Unutrašnje osvjetljenje mora ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015 - 4.5.6, odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijedne norme	norma _____

Električni/elektronski sustavi		
1.	<p>Električni/elektronski sustavi koji se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati zahtjeve iz slijedećih normi, odnosno slijednica navedenih normi ili jednakovrijedni normi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IEC 60364 – 7 – 708 koji se odnosi na medicinski automobil – zahtjevi za specijalne instalacije /lokacije - EN 60601-1 i EN 60601 – 2 dodatno za električne sustave koji opskrbljuju medicinsku opremu - EN 60601-2-4, Medicinska električna oprema – dio 2-4: posebni uvjeti za sigurnost defibrilatora (IEC 60601-2-4:2002) - EN ISO 9919, Medicinska električna oprema – posebni uvjeti za osnovnu sigurnost i nužne značajke opreme za pulsnu oksimetriju u medicinske svrhe (ISO 9919:2005) ukoliko je pulsni oksimetar samostalan uređaj koji koristi napajanje iz električnog sustava ugrađenog u medicinski automobil - EN ISO 10079-1:1999, Medicinska usisna oprema – 1. dio: električno pogonjena usisna oprema – sigurnosni zahtjevi - EN 794-3, ventilatori pluća dio 3: Posebni zahtjevi za prijenosne ventilatore i transportne ventilatore 	<p>norma _____</p> <p>norma _____</p> <p>norma _____</p> <p>norma _____</p> <p>norma _____</p> <p>norma _____</p>
2.	<p>Osim zadovoljavanja gore navedenih normi električni/elektronski sustavi koji se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Električni /elektronski sustavi, dijelovi i podsustavi cestovnog medicinskog automobila te sva trajno ugrađena oprema trebaju biti označeni oznakom „e“ u skladu s izmijenjenom Smjernicom Vijeća 72/245 EEC. 	
3.	Akumulatori moraju biti postavljeni tako da rukovanje njima ne zahtjeva pomicanje iz sigurnih ležišta.	
4.	Električni sustav mora biti u mogućnosti osigurati zalihu struje za ponovno pokretanje motora.	
5.	Osnovni akumulator mora imati kapacitet najmanje 80 Ah.	
6.	<p>Dodatni akumulator mora imati kapacitet najmanje 80 Ah.</p> <p>Također moraju imati visoku cikličku stabilnost (npr., gel akumulator) te biti zatvorenog tipa.</p> <p>Instalacija mora biti izvedena tako da je moguće pokretanje motora i preko dodatnog akumulatora.</p>	
7.	Punjači za osnovni i dodatni akumulator i sve električne potrošače u bolesničkom dijelu automobila moraju biti po kvaliteti kao EDR 75A/12V LEAB ili jednakovrijedno	
8.	Alternator mora imati snagu od najmanje 1200 W.	
8.a	Pretvarač napona 12V/230 V (inverter) mora imati minimalnu snagu od 800 W da bi osigurao punjenje medicinskih uređaja tijekom vožnje.	
9.	<p>Električne instalacije koje se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utičnice moraju imati stalan dovod struje. - Dodatni strujni krugovi moraju biti odvojeni od osnovnog strujnog kruga te za uzemljenje ne smiju koristiti niti automobil, niti podvozje. - Svi dodatni strujni krugovi moraju imati zaštitu od preopterećenja, a kablovi moraju biti jasno označeni na mjestima spajanja i na udaljenosti od najviše 1 m dužine. - Električni sustav mora imati dovoljno strujnih krugova i biti tako sastavljen da se, ukoliko dođe do prekida strujnog kruga, osvjetljenje i medicinska oprema mogu prebaciti na alternativni izvor električne energije. - Sve žice i odvodi moraju biti otporni na vibraciju. - Žice ne smiju prolaziti kroz ili duž vodova namijenjenih plinovima. - Žice ne smiju biti opterećene više nego li je to propisao njihov proizvođač. - Žice i kablovi za instalaciju 230 V moraju biti zaštićeni dodatnim spiralnim bužirom. - Ukoliko postoje različiti naponi, spojevi unutar strujnog kruga ne smiju biti univerzalni. 	
10.	<p>Plinske instalacije koje se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cijevi za protok plinova ne smiju prolaziti kroz ormariće i pregrade i moraju biti smješteni iza obloge kojom se oblaže osnovna konstrukcija medicinskog vozila u odjeljku za pacijente. - Plinski odvodi moraju završavati ventilom. 	
11.	Svi unutrašnji materijali koji se ugrađuju u medicinski automobil moraju biti otporni na požar (vrijeme sagorijevanja manje od 100 mm/min kada se testira prema normi ISO 3795 ili jednakovrijednoj normi).	norma _____
12.	Sva oprema koja se upotrebljava prilikom rada s pacijentom mora biti označena u skladu s EN 980 i EN 1041 ili jednakovrijednim normama.	norma _____
13.	Oprema i uređaji koji se upotrebljavaju prilikom rada s pacijentom moraju biti označeni „CE“ oznakom sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.	
14.	Minimalno dva noćna, plava svjetla od 5 W.	
15.	Kontrolno – upravljački mehanizam za kontrolu i upravljanje funkcijama vozila za hitnu medicinsku pomoć (CAN bus) koji mora imati certifikat o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).	
16.	Shema spajanja i shema instalacije dodatne opreme u stražnjem bolesničkom dijelu vozila priložena uz vozilo kod isporuke.	
17.	Upravljanje slijedećim električnim uređajima iz vozačke kabine: grijanje, hlađenje, osvjetljenje bolesničkog prostora i paljenje reflektora.	
18.	<p>Upravljanje uređajima iz bolesničkog prostora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacija grijanja i klime bolesničkog prostora - osvjetljenje bolesničkog prostora - zvučno upozorenje (poziv vozaču) - upravljanje svim medicinskim uređajima - paljenje reflektora 	
19.	Oprema i uređaji u bolesničkom dijelu vozila trebaju biti neovisni od osnovne instalacije vozila.	

Opremanje i vanjsko uređenje medicinskog automobila		
1.	Opremanje i vanjsko uređenje medicinskog automobila odnosi se na dodatnu opremu i uređaje koji se postavljaju na osnovni model automobila određenog proizvođača automobila prilikom njegovog preuređenja u medicinski automobil.	
2.	Svjetlosni i zvučni sustav upozorenja Svjetlosni i zvučni sustav upozorenja mora biti u skladu s: - ECE 65 - EMC 89/336/EEC - Smjernici Vijeća Europe EEC 95/54 - ECE R 10 (EMC)	
3.	Svjetlosni i zvučni sustav upozorenja ima namjenu osigurati bolju uočljivost medicinskog automobila ostalim sudionicima u prometu. Njegova osnovna namjena je privlačenje pažnje ostalih sudionika u prometu, odnosno povećavanje sigurnosti pacijenta i hitnog medicinskog tima u medicinskom automobilu.	
4.	Svjetlosni sustav ugrađen u prednji dio automobila, omogućava da vozač automobila ispred medicinskog automobila puno prije uoči obilježeni medicinski automobil, jer će treptanje usmjerenih lampi u unutarnjem retrovizoru privući njegovu pažnju.	
5.	Usmjeren signalna lampa ugrađena u zadnji dio medicinskog automobila, omogućit će vozačima nadolazećih automobila da obilježeni medicinski automobil primijete puno ranije.	
6.	Prilikom obilježavanja medicinskog automobila signalnim lampama važno je da su lampe vidljive iz svih smjerova. Dobar odabir signalnih lampi pridonosi poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa.	
7.	Medicinski automobil mora imati ugrađen sustav za odvojeno upravljanje svjetlosnim i zvučnim signalima. Svjetlosna signalizacija mora imati mogućnost odabira jačine svjetlosti i načina djelovanja svjetlosnih signala.	
8.	Svjetlosni i zvučni sustav medicinskog automobila mora imati:	
9.	- svjetlosni LED blokovi s po najmanje 8 LED dioda (2 kom) smješteni na prednjoj strani vozila, integrirani u krovu, ne strše iznad konture krova vozila i smješteni tako da se vide s prednje i bočne strane. - svjetlosni LED blokove s po najmanje 8 LED dioda (2 kom) smješteni na stražnjoj strani vozila, integrirani u krovu, smješteni tako da se vide sa zadnje i bočne strane.	
10.	- dvije bljeskalice integrirane u prednjoj maski automobila, modul sa najmanje 6 LED dioda ili jednakovrijedno	
11.	- po dvije bljeskalice na bočnim stranama vozila, po jednu na prednjem, a jednu na stražnjem dijelu vozila, modul sa najmanje 6 LED dioda ili jednakovrijedno	
12.	- elektronsku sirenu snage najmanje 110 dB/150W, smještenu na prednjem dijelu automobila ispod maske uz mogućnost odabira najmanje 3 različita tona.	
13.	- zvučni signal za vožnju unatrag (biper).	
14.	Ugradnja svjetlosnog i zvučnog sustava mora biti izvedena tako da ne odstupa od osnovne linije krova tako da je mogućnost oštećenja svedena na minimum.	
15.	Dodatni izvor svjetlosti: - mora imati dva stacionarna izvora svjetlosti (reflektora) na obje bočne strane automobila (vozačeva i suvozačeva strana) i jedan reflektor na stražnjoj strani automobila, s LED tehnologijom zbog uštede energije. - se mora automatski upaliti prilikom otvaranja vrata i prilikom vožnje unatrag. - mora imati mogućnost uključivanja/isključivanja svjetlosti iz odjeljka za vozača i odjeljka za pacijenta.	
16.	Vanjski sustav napajanja električnom energijom Vanjski sustav napajanja električnom energijom mora zadovoljavati normu HRN EN 1789:2015. točka 43.4.1 odnosno njenu slijednicu ili jednakovrijednu normu. Sustav napajanja mora biti tako tehnički izveden da onemogućuje paljenje motora medicinskog automobila ukoliko je on priključen na vanjski sustav napajanja električnom energijom, osim ako nije predviđen sustav automatskog oslobađanja. Strujni krug od 220 V mora štiti ili „uzemljenje“ podešeno na najviše 30 mA, ili zaseban transformator. Ako ga štiti samo uzemljenje, kraj utičnice mora stajati naljepnica s natpisom: „OPREZ! SPAJATI SAMO U ODGOVARAJUĆU UTIČNICU“.	norma _____
17.	Vanjski sustav napajanja mora imati: - vanjsku utičnicu za struju (220 V) koja je u vezi s unutarnjim utičnicama od 220 V sa kontrolnom lampicom ispravnosti priključka i poklopcem - kabel za punjenje presjeka min. 2,5 mm ² (min. 2 m dužine) - 220 V FID sklopku - vanjsku utičnicu za struju od 220 V ugrađenu na vanjskoj lijevoj bočnoj strani automobila gledajući u smjeru vožnje, koja zadovoljava mehaničke i električne sigurnosne zahtjeve.	-----
Pregradna stijena između odjeljka za pacijente i odjeljka za vozača		
1.	Vozačev odjeljak mora biti odvojen od odjeljka za pacijente cjelovitom pregradnom stijenom od tvrde plastike u boji RAL 9010 na kojoj se nalazi pomični prozor izrađen od materijala koji odgovara izmijenjenoj Smjernici Vijeća Europe 92/22/EEC.	
2.	Pregradna stijena mora zadovoljavati zahtjeve HRN EN 1789:2015 – 4.4.4. odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijednu normu	
3.	Pregradna stijena mora biti otporna na udarce i izrađena od negorućeg materijala.	
4.	Prozor mora omogućavati direktni vizualni kontakt s vozačem.	
5.	Površina koja se otvara na prozoru pregradne stijene ne smije biti veća od 0,12 m ² .	
6.	Prozor na pregradnoj stijeni se ne smije otvarati samostalno (može se otvoriti samo iz kabinskog prostora), a mora imati podesivu zavjesu ili drugu vrstu zaslona koji sprječava ometanje vozača svjetlom iz odjeljka za pacijenta.	
Otvori na medicinskom automobilu		

(vrata i prozori na odjeljku za pacijente)		
1. VRATA		
1.	Odjeljak za pacijenta mora imati dva ulaza: - s desne bočne strane automobila klizna vrata s kliznim prozorom - sa stražnje strane dvoja vrata koja se otvaraju po sredini i to za najmanje 180°	
2.	Dimenzije vrata moraju zadovoljavati minimalne dimenzije za otvore na odjeljku za pacijenta iz Tablice 4. HRN EN 1789:2015, odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijednu normu	norma _____
3.	Sigurnosni sustav za sva vrata odjeljka za pacijenta mora omogućiti: - zaključavanje i otključavanje iznutra bez uporabe ključa - zaključavanje i otključavanje izvana ključem - otključavanje izvana ključem kada su vrata zaključana iznutra - centralni sustav zaključavanja.	
4.	Funkcionalnosti vrata na odjeljku za pacijenta koje se moraju ispuniti: - vrata se moraju moći potpuno zaključiti u otvorenom položaju - zvučni i/ili vizualni signal mora upozoriti vozača ako vrata nisu do kraja zatvorena, a automobil je u pokretu - svi otvori moraju biti zaštićeni od prodora vode.	
2. PROZORI		
5.	Odjeljak za pacijenta mora imati tri vanjska prozora: - s desne bočne strane automobila klizni prozor na bočnim vratima - sa stražnje strane na svakim vratima po jedan prozor s neprozirnim-mat staklom (min. 75 %).	
6.	Dimenzije prozora moraju zadovoljavati minimalne dimenzije za otvore na odjeljku za pacijenta iz Tablice 4. HRN EN 1789:2015, odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijednu normu	norma _____
7.	Prozori moraju biti izrađeni od materijala koji odgovara izmijenjenoj Smjernici Vijeća Europe 92/22/EEC.	
8.	Stakla na prozorima moraju biti termoizolacijska i zatamnjena neprozirnim mat staklom, minimalno 75%. Pri vrhu stakla ostaviti prostor slobodan od folije u visini od 100 mm	
<u>Područje za unošenje/iznošenje pacijenta</u>		
1.	Područje za unošenje/iznošenje pacijenta nalazi se na stražnjoj strani automobila te mora osigurati sigurno unošenje i iznošenje pacijenata u ili iz medicinskog automobila.	
2.	Područje za unošenje/iznošenje pacijenta mora biti tako tehnički izvedeno da zadovoljava zahtjeve iz Tablice 5. HRN EN 1789:2015, odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijednoj normi: - Kut unošenja glavnih nosila može biti do najviše 16° te općenito kut unošenja mora biti što je moguće manji. - Kada se pacijenta na nosilima unosi ili iznosi ručno, centar ručki nosila ne smije biti viši od 825 mm mjereno od tla. - Maksimalna visina poda ili rampe/platforme za ukrcaj glavnih nosila mjereno od tla ne smije biti veća od 750 mm kada se u automobilu nalazi sva propisana oprema.	norma _____ ----- -----
<u>Odjeljak za pacijente</u>		
1. Područje za ulazak u odjeljak za pacijente		
1.	Područje za ulazak u odjeljak za pacijente nalazi se na desnoj bočnoj strani automobila i mora biti takvo da omogućava siguran i jednostavan ulazak i izlazak u odjeljak za pacijenta. Na desnoj bočnoj strani na mjestu kliznih vrata, s unutarnje strane vozila mora biti ugrađena tvornička među-stepenica i zaštitna cijev praga od inoxa, promjera min. 50mm, a na inox cijevi sa gornje strane mora biti postavljen protuklizni nehrđajući lim.	
2. Dimenzije odjeljka za pacijente		
2.	Dimenzije odjeljka za pacijente nakon preuređenja osnovnog automobila u medicinski automobil moraju zadovoljavati minimalne dimenzije odjeljka za pacijente iz Skice 4. HRN EN 1789:2015, odnosno slijednice navedene norme ili jednakovrijedne norme. Pregradna stjenka između vozačkog prostora i prostora za pacijente mora biti pomaknuta prema natrag tako da se sjedala vozača može postaviti u krajnji stražnji položaj čime se osigurava potrebna komocija vozača. Iznad vozačkog prostora s pristupom od strane prostora za pacijente mora biti osiguran pretinac minimalnog kapaciteta 160 litara za smještaj opreme. Pretinac mora imati vrata.	norma _____
3. Unutrašnje uređenje odjeljka za pacijente		
3.	Sve unutrašnje obloge (strop, bočne obloge, vrata i pod) moraju biti termički izolirane, od negorivog materijala, lako perive te otporne na mehanička oštećenja i dezinficijense.	
4.	Sve obloge moraju biti zaobljenih rubova i kutova.	
5.	a) Opis opreme koja se ugrađuje u strop - Na stropu se mora nalaziti minimalno tri sklopiva stropna nosača za vrećice infuzijskih otopina. Prostor za učvršćivanje infuzijskih otopina mora imati mogućnost učvršćivanja najmanje tri infuzijske vrećice. - Na sredini stropa duž uzdužne linije mora biti učvršćen rukohvat u dužini od najmanje 700 mm. - Na stropu se moraju nalaziti stropni ventilator i difuzori za ravnomjerno strujanje zraka raspoređeni po cijelom krovu	-----
	b) Opis opreme koja se ugrađuje u bočne strane/pregradnu stijenku o na lijevoj bočnoj strani (gledajući u smjeru vožnje): - uz pregradnu stijenku u donjem dijelu mora biti ormarić od tvrde plastike sa otvorom i slobodnim prostorom za smještaj opreme	

6.	<p>- između boce od kisika i ormarića koji se nalazi uz pregradnu stijenku mora biti ormarić za pohranu i smještaj opreme koji ima poklopac</p> <p>- mora biti smješten plastični ormar zatvorenog tipa (s policama) od tvrde plastike</p> <p>- mora biti osiguran prostor za smještaj i učvršćivanje aspiratora</p> <p>- mora biti osiguran prostor za smještaj i učvršćivanje ventilatora</p> <p>- mora biti ugrađen nosač za prijenosni respirator (ventilator) OXYLOG 2000 plus</p> <p>- mora biti osiguran prostor za smještaj i učvršćivanje defibrilatora</p> <p>- mora biti ugrađen nosač za defibrilator LIFEPAK 12/15</p> <p>- moraju biti ugrađena dva priključka za centralni sustav za primjenu kisika</p> <p>- mora biti ugrađen regulator protoka kisika s ovlaživanjem</p> <p>- moraju biti ugrađene tri utičnice za 12 V i tri utičnice za 220 V i to neposredno uz prostor za smještaj medicinskih električnih uređaja. Svaka utičnica zasebno mora imati prikladan svjetlosni signal koji upozorava na ispad električne energije ili neki drugi kvar.</p> <p>o na desnoj bočnoj strani (gledajući u smjeru vožnje):</p> <p>- mora biti smještena polica zatvorenog tipa od tvrde plastike</p> <p>- mora biti učvršćena ručka kod stražnjih vrata za ulazak u automobil.</p> <p>- mora biti ugrađen nosač vakuum madraca s pričvršnim remenjem, u stražnjem djelu iza bočnog sjedala</p> <p>o na pregradnoj stijeni uz desna bočna vrata mora biti rukohvat za ulazak u odjeljak za pacijenta.</p>	
7.	<p>Pod mora biti presvučen antibakterijskom, vodootpornom, lako perivom, nezapaljivom i neklizajućom podnom oblogom otpornom na dezinficijense, ulja, naftne derivate, sredstva za pranje i mehanička oštećenja.</p> <p>Podna obloga mora ispunjavati zahtjeve iz EN 14041:2004 odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijednu normu.</p> <p>Podna obloga mora biti na bočnim stranama prevučena prema gore u visinu za najmanje 100 mm.</p> <p>Pod mora biti svijetloplave boje.</p> <p>Uglovi moraju biti zaobljeni s radijusom od najmanje 5 mm.</p> <p>Svi spojevi moraju biti izrađeni od istog materijala i slijepjeni/zavareni tako da onemogućavaju nakupljanje tekućina.</p> <p>Test na sklizanje podne obloge mora biti minimalno R11 (prema HSE ili DIN 51130).</p>	norma
8.	<p>Podkonstrukcija i ojačanja u bolesničkom prostoru moraju biti napravljeni od nehrđajućih metala i izvedeni tako da pružaju maksimalnu sigurnost korisnicima i medicinskoj opremi.</p>	
9.	<p>Bočne obloge, ormari i ostala oprema vozila moraju biti izrađeni od negorivog materijala (jednakovrijednog ABS-u) i oblikovani tako da su svi rubovi zaobljeni da se smanji mogućnost ozljeđivanja te da su glatkih zaobljenih ploha bez teksture i bez džepova radi lakšeg čišćenja i održavanja, moraju biti učvršćeni tako da se mogu demontirati u slučaju servisa, a spojevi ne smiju biti vidljivi.</p>	
10.	<p>4. Oprema u odjeljku za pacijente</p> <p>U ovom odjeljku je opisana sva oprema koja treba biti ugrađena ili za koju treba ugraditi nosače tijekom prerade osnovnog automobila u medicinski automobil. Sustavi za učvršćivanje i ugradnju opreme i uređaja u odjeljku za pacijente moraju zadovoljiti uvjete iz HRN EN 1789:2015 4.5.9, HRN EN 1789:2015 5.2. i HRN EN 1789:2015 5.3., odnosno slijednice navedenih normi ili jednakovrijednih normi.</p>	norma
11.	<p>a) Sjedala za pacijente i osoblje</p> <p>U odjeljku za pacijente moraju biti najmanje dva sjedala.</p> <p>Sjedala za pacijente i osoblje moraju ispunjavati uvjete HRN EN 1789:2015 – 4.5.3., odnosno slijednicu navedene ili jednakovrijedne norme.</p> <p>Ukoliko je to moguće sjedala mogu biti podesiva po visini.</p> <p>Sjedala moraju biti presvučena u materijal otporan na dezinficijense i jednostavan za čišćenje.</p> <p>Materijal sjedala i naslona za sjedala mora biti testiran u skladu sa standardima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NF M1 - BS 5852 ISO+1+5 - EN 1021-1+2 - DIN 53483 - DIN 4102 (B2) <p>Naslone za glavu svih sjedala moraju zadovoljavati Smjernicu Vijeća 78/932/EEC.</p> <p>Sigurnosni pojasevi moraju zadovoljavati zahtjeve izmijenjene Smjernice Vijeća 77/541 EEC.</p> <p>Sigurnosni pojasevi moraju biti učvršćeni prema zahtjevima izmijenjene Smjernice Vijeća 76/115 EEC.</p> <p>Sjedala trebaju imati pojaseve učvršćene na tri točke tipa Ar4m.</p>	norma
	<p>Sjedala u odjeljku za pacijente su:</p>	
	<p>o preklopno sjedalo na pregradnoj stijeni koje mora:</p>	

	unošenja/iznošenja nosila odabrani kut mora ostati ne promijenjen	
27.	- sigurnosni sustav koji onemogućava da se nosila izvuku sa navoza ako se ne rasklope prednje noge.	
28.	- mogućnost blokade najmanje dva (2) kotača	
29.	- kotače promjera najmanje 200 mm	
30.	- oba kotača na podnožju glavnih nosila se moraju moći okretati za 360°	
31.	- sustav sigurnosnog remenja i sklopive sigurnosne ograde na obje strane glavnih nosila koji ispunjavaju uvjete HRN EN 1789:2015 – 4.5.9., odnosno slijednicu iste norme ili jednakovrijedne norme. Ne smije biti deformacija sigurnosnog sustava prilikom testiranja sukladno HRN EN 1865 -1: 2010 5.1.2, odnosno slijednici navedene norme ili jednakovrijedne norme.	norma
32.	- sustav sigurnosnog remenja s najmanje dva para brzo otkapčajuća remena s mogućnošću učvršćivanja naprave za vezanje djece	
33.	- sklopive sigurnosne ograde nosila moraju biti dužine najmanje 500 mm i visine od najmanje 150 do 200 mm mjereno od vrha okvira nosila do vrha sigurnosne ograde	
34.	- mogućnost učvršćenja nosača za infuziju	
35.	- imati nosivost najmanje 200 kg	
36.	- mehanizam za učvršćivanje nosila za podvozje (odnosi se na nosila odvojiva od podvozja)	
37.	- mehanizam za odvajanje nosila od podvozja (odnosi se na nosila odvojiva od podvozja)	
38.	- težinu do najviše 45 kg kada su nosila i podvozje jedinstvena cjelina (monoblok)	
39.	- težinu do najviše 51 kg kada su nosila odvojiva od podvozja.	
40.	Nosila je potrebno ugraditi po lijevoj strani vozila gledano u pravcu vožnje	
41.	REMENJE ZA FIKSACIJU PACIJENTA: - izrađeno od plastičnog materijala (nylon/polyester ili polypropylen), otpornog na sredstva za čišćenje i dezinfekciju - s metalnim automatskim kopčama otpornim na hrđu i koroziju s mogućnošću podešavanja dužine - dužine minimalno 2.000 mm - minimalno ponuđena dva para remenja	
42.	c) Postolje za glavna nosila Postolje za glavna nosila mora biti izrađeno od nehrđajućeg čelika s ladicom u koju se može smjestiti dugu dasku i rasklopna nosila (lopatasta nosila). Opcionalno postolje za glavna nosila može biti pomično. Postolje mora ispunjavati zahtjeve iz norme HRN EN 1865 -5: 2010, odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijedne norme, te certifikat za silu 10G. Prilikom vađenja nosila, postolje za glavna nosila se spušta i oslanja na prag vozila pod manjim kutom čineći blagu kosinu za lakše vađenje i uvlačenje nosila do maksimalno 16°.	norma
	<u>Obuhvatna rasklopiva nosila</u>	
1.	Metalna obuhvatna (lopatasta) rasklopiva nosila za politraumu (scoop stretcher) u skladu s EN 1865 ili jednakovrijedno, smještena u ladici postolja za glavna nosila	norma
2.	S mogućnošću namještanja dužine s automatskim zaključavanjem	
3.	Napravljena od eloksiranog aluminija	
4.	Minimalne dužine 1650 mm, a maksimalne dužine 2050 mm	
5.	Nosivosti najmanje 170 kg	
6.	Maksimalne širine 430 mm	
7.	U sklopljenom stanju ne smiju biti duža od 1200 mm	
8.	REMENJE ZA FIKSACIJU PACIJENTA: - izrađeno od plastičnog materijala (nylon/polyester ili polypropylen), otpornog na sredstva za čišćenje i dezinfekciju - s metalnim automatskim kopčama otpornim na hrđu i koroziju s mogućnošću podešavanja dužine - dužine minimalno 2.000 mm - minimalno tri komada - s pripadajućom torbicom za pohranjivanje od otpornog materijala jednostavnog za održavanje	
9.	BOČNI STABILIZATORI GLAVE I VRATA: - primjenjivi pri stabilizaciji na dugu dasku i rasklopna nosila - osiguravaju stabilizaciju glave i vrata prilikom nošenja, podizanja, spuštanja i okretanja pacijenta vezanog na dugu dasku/rasklopna nosila - s otvorima na bočnim stranama koji omogućavaju nadzor nad ušnim kanalom - s pripadajućim remenjem za stabilizaciju glave i vrata koje ima mekane štitnike na mjestu gdje dolaze u kontakt s bradom i čelom pacijenta	
10.	d) Rasklopna stolica za nošenje U medicinskom automobilu mora se nalaziti rasklopna stolica za nošenje koja ispunjava zahtjeve iz norme HRN EN 1865 - 1 : 2010 4.9, odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijedna norma. Ne smije doći do deformacija okvira stolice, sjedećeg dijela i naslona prilikom testiranja sukladno točki 5.8.1 HRN EN 1865 - 1 : 2010. odnosno slijednici navedene norme ili jednakovrijedna norma. Sukladno točki 3.8 iz navedene norme pacijent ne smije sjediti na rasklopnoj stolici tijekom vožnje. Rasklopna stolica za nošenje služi isključivo za unošenje pacijenta u automobil i iz automobila ukoliko takav položaj dopušta pacijentovo stanje sukladno dobroj medicinskoj praksi. Za vrijeme transporta medicinskim automobilom, rasklopna stolica mora biti	norma norma

	sklopljena i učvršćena na za to predviđenom mjestu. Otpornost na požar i oslobađanje otrovnih plinova mora biti testirana sukladno EN 579-1 ili jednakovrijedno	norma _____
	Rasklopna stolica mora imati:	
11.	- najmanje 2 kotača na stražnjoj strani promjera od najmanje 120 mm, koji omogućavaju minimalan napor pri prijevozu pacijenta preko veće ravne površine	
12.	- teleskopske ručice za nošenje sprijeda i ručice na rasklapanje straga sa drškama od ne klizajućeg materijala	
13.	- oslonac za noge	
14.	- najmanje dva sigurnosna remena za pričvršćivanje pacijenta, s metalnim automatskim kopčama otpornim na hrđu i koroziju s mogućnošću podešavanja dužine, koji se brzo otkapčaju/zakapčaju	
15.	- remenje izrađeno od plastičnog materijala (nylon/polyester ili polypropylen), otpornog na sredstva za čišćenje i dezinfekciju	
16.	- zglobove i sigurnosne mehanizme bez mogućnosti spontanog oslobađanja ili savijanja	
17.	- sigurnosni mehanizam koji se pri rasklapanju automatski zakoči u položaju za sjedenje	
18.	- okvir izrađen od materijala koji je otporan na upijanje krvi i tjelesnih tekućina te upotrebu dezinfekcijskih sredstava uz mogućnost jednostavnog čišćenja i održavanja	
19.	- naslon i sjedeći dio izrađen od materijala otpornog na upotrebu dezinfekcijskih sredstava, bakterije, gljivice, gnoj, prljavštinu, vodu i benzin te jednostavan za čišćenje i održavanje	
20.	- razmak između stražnjih ručica mora biti veći od 50 cm	
21.	- sjedalo na visini najmanje 300 mm (mjereno od poda)	
22.	- sjedalo na visini najviše do 550 mm (mjereno od poda)	
23.	- širinu sjedala najmanje 550 mm	
24.	- dubinu sjedala najmanje 350 mm	
25.	- visinu naslona najmanje 395 mm (mjereno od sjedećeg djela)	
26.	- širinu naslona najmanje 300 mm (mjereno od sjedećeg dijela)	
27.	- nosivost najmanje 150 kg	
28.	- težinu do najviše 10,5 kg.	
	- REMENJE ZA FIKSACIJU PACIJENTA	
29.	- dužine minimalno 2.000 mm - s pripadajućom torbicom za pohranjivanje od otpornog materijala jednostavnog za održavanje.	
30.	Opcionalno rasklopna stolica može imati mehanizam za penjanje i spuštanje po stepenicama.	
31.	Rasklopna stolica s mehanizmom za penjanje i spuštanje po stepenicama mora ispunjavati zahtjeve iz norme HRN EN 1865 -4: 2010, odnosno slijednicu navedene norme ili jednakovrijedna norma.	norma _____
	e) Sustav za primjenu i spremanje kisika Sustav za primjenu kisika mora biti ugrađen tijekom prerade osnovnog automobila u medicinski automobil. Sustav čine neprijenosne boce za kisik (10l), plinske instalacije i priključci te manometri s redukcijskim ventilima i mjeracima protoka kisika. Sustav za primjenu i spremanje kisika mora osigurati dostupnost kisika za primjenu kod pacijenta preko pomagala za primjenu kisika (nosnih katetera, maski za kisik i sl.) i ventilatora. Svi priključci sustava za primjenu kisika moraju biti sukladni cijevima za kisik ventilatora i ostaloj opremi koja se koristi za primjenu kisika iz prijenosnih boca za kisik. Instalacije za kisik koje moraju ispunjavati uvjete : - HRN EN 1789:2015. 6.3.8 - EN 737 - 1 - EN 737 - 2 - EN 737 - 3 - EN 737 - 4 - prEN 737 - 6 - EN 738 - 1 - EN 738 - 3 - EN 739 - EN ISO 11197 - EN ISO 10524 - EN ISO 10524 - 3 ili jednakovrijedno	norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____
33.	Sustav za primjenu i spremanje kisika mora imati: - ugrađene plinovode za dopremu i primjenu kisika s dva priključka za cijev za dovod kisika na lijevoj bočnoj strani odjeljka - dvije boce za kisik (prazne) zapremine od 10 l (minimalna količina kisika 2000 l) - nosač za boce za kisik ili ako je moguće ormarić za boce koji mora biti tako izveden da je rukovanje bocom jednostavno te da su mjerni instrumenti na boci vidljivi bez otvaranja vrata ormarića - dva manometra s redukcijskim ventilima i mjeracima protoka kisika te nastavkom za primjenu kisika preko crijeva za nosni kateter i maske za primjenu kisika - mjerac protoka kisika sa sustavom ovlaživanja - sve mjerače protoka kisika s maksimalnim kapacitetom od najmanje 15 l/min. i s ventilom za regulaciju protoka - alat za priključivanje boca na sustav za primjenu kisika.	

34.	<p>f) Sustav za grijanje infuzijskih otopina mora biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - smješten u posebnom pretincu, u stražnjem krovnom djelu vozila, tako da su infuzijske otopine dostupne za vrijeme transporta pacijenta, veličine dovoljne za smještaj četiri vrećice infuzijskih otopina (zapremine od 500 ml) - s mogućnošću zagrijavanja infuzijskih otopina na 37°C te održavanja postignute temperature - s regulatorom temperature grijanja - s mogućnošću priključka na 12 V i 220 V napajanje - ugrađen u pretinac iznad stražnjih vrata 	
35.	<p>g) Ormarići za smještaj opreme moraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti izrađeni od materijala otpornog na upijanje krvi i tjelesnih tekućina te upotrebu dezinfekcijskih sredstava uz mogućnost jednostavnog čišćenja i održavanja - imati plastične i/ili prozirne poklopce s otvaranjem preklopno prema gore, s ugrađenim mehanizmom koji ih drži u otvorenom položaju, ili pomično otvaranje poput roloa s mogućnošću učvršćivanja u otvorenom/zatvorenom položaju. 	
36.	<p>h) Spremnik za odlaganje inertnog medicinskog otpada (komunalni) mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavan za čišćenje i održavanje - biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno za vrijeme transporta pacijenta bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta - imati zaštitni poklopac s mogućnošću otvaranja/zatvaranja bez upotrebe ruku - biti tako učvršćen da se može osloboditi i isprazniti bez upotrebe alata - imati natpis: OTPAD 	
37.	<p>i) Spremnik za odlaganje infektivnog otpada mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje - biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno za vrijeme transporta pacijenta bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta - imati zaštitni poklopac sa mogućnošću otvaranja/zatvaranja za vrijeme transporta pacijenta bez upotrebe ruku - biti tako učvršćen da se može osloboditi i isprazniti bez upotrebe alata - imati natpis: INFEKTIVNI OTPAD/NIJE ZA OŠTRE PREDMETE 	
38.	<p>j) Spremnik za odlaganje oštih predmeta mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti neprobojan za sadržaj (nepropustan i otporan na ubode na dnu i stranicama) pri normalnim uvjetima postupanja i napravljen tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozljeđivanje i prijenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju spremnik ili postupaju s otpadom - biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje - biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta, po mogućnosti u blizini mjesta gdje se oštri predmeti upotrebljavaju - imati natpis: ZA OŠTRE PREDMETE 	
39.	<p>k) Sustav za grijanje, hlađenje, klimatizaciju i prozračivanje Sustav za grijanje, hlađenje, klimatizaciju i prozračivanje odjeljka za pacijente mora osigurati uvjete za provođenje postupaka zbrinjavanja i nadzora nad pacijentom koji neće izazvati pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta.</p> <p>Sustav mora biti dizajniran tako da hladni ili topli zrak nije usmjeren na medicinsko osoblje ili pacijenta, ali da se može usmjeriti ako to pacijentovo stanje zahtjeva.</p> <p>Rad i upravljanje sustavom za grijanje, hlađenje, klimatizaciju i prozračivanje odjeljka za pacijenta mora biti neovisan o sustava u vozačevu odjeljku.</p>	
	<p>Sustav za grijanje, hlađenje, klimatizaciju i prozračivanje mora imati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sustav za prozračivanje koji mora ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015. - 4.5.4.1., odnosno slijednice iste norme ili jednakovrijedno. Sklopke za upravljanje sustavom prozračivanja moraju se nalaziti u odjeljku za vozača i u odjeljku za pacijenta. Prikladan sustav za prozračivanje otklanja neugodne mirise iz odjeljka za pacijenta. - sustav za grijanje koji mora ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015. - 4.5.5.1, odnosno slijednice iste norme ili jednakovrijedno. Sustav za grijanje mora imati dodatni grijač samo za odjeljak za pacijente. Sustav grijanja mora osigurati temperaturu pacijentova odjeljka od 22°C za 30 minuta. U slučaju niskih vanjskih temperatura (-10°C) i ekstremno niskih vanjskih temperatura (-20°C), sustav mora postići temperaturu pacijentova odjeljka od najmanje 5°C kroz 15 minuta. U oba slučaja sustav za prozračivanje mora biti isključen, dok je u sustavu grijanja uključena tipka za re-cirkuliranje toplog zraka. - sustav za klimatizaciju koji mora ispunjavati normu HRN EN 1789:2015. - 4.5.5.2, odnosno slijednice iste norme 	<p>norma</p> <p>norma</p> <p>norma</p>

40.	<p>ili jednakovrijedno. Klima uređaj mora imati dva isparivača i dva kondenzatora. Klima uređaj u odjeljku za pacijenta ne smije dodatno zauzimati prostor u odjeljku za pacijenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - krovni dvosmjerni ventilator s automatskim preklopnikom koji omogućava strujanje zraka u mirovanju i izmjenju zraka min. 700 m³/h sa stropnim zračenjem - stropno puhanje zraka preko više difuzora - zračni grijač WEBASTO ili jednakovrijedan snage 3,0 -5 kW na pogonsko gorivo motora - klima uređaj vozačkog prostora sa dodatnim isparivačem u bolesničkom prostoru min. 5kW, izmjena zraka min. 450 m³/h - upuhivanje zraka mora biti sa stropa, ravnomjerno duž vozila i sa što većim brojem difuzora - grijanje/hlađenje bolesničkog prostora mora biti kontrolirano podesivim termostatom - sustav hlađenja mora osigurati postizanje temperature od 27°C u roku od 15 min. nakon uključivanja, ako je vanjska temperatura 32°C, a nakon 30 min. postizanje temperature od 25°C. 	
41.	<p>j) Osvjetljenje odjeljka za pacijente Osvjetljenje odjeljka za pacijente mora osigurati dobru vidljivost u svim dijelovima odjeljka kao i dobru osvjetljenost pacijenta kako bi medicinsko osoblje moglo provoditi postupke procjene stanja, zbrinjavanja i nadzora nad pacijentom tijekom transporta.</p>	
42.	<p>Osvjetljenje odjeljka za pacijente mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015 – 4.5.6, odnosno slijednice iste norme ili jednakovrijedno - imati najmanje tri dodatna izvora svjetla koja omogućavaju osvjetljavanje pacijenta duž cijelih nosila - se automatski upaliti i ugaziti prilikom otvaranja ili zatvaranja svih vrata na odjeljku za pacijente. - moraju imati mogućnost neovisnog uključivanja prekidačem u prostoru za pacijente 	norma
43.	<p>k) Sustavi za učvršćivanje/nosači Svi uređaji i oprema moraju biti učvršćeni u medicinskom automobilu na način da su dostupni za provođenje postupaka procjene stanja, zbrinjavanja, nadzora nad pacijentom kao i odlaganja medicinskog i ne medicinskog otpada.</p> <p>Istovremeno uređaji i oprema moraju biti učvršćeni i pohranjeni tako da ne izazovu ozljeđivanje pacijenta i djelatnika u normalnim uvjetima rada i vožnje te da umanje mogućnost ozljeđivanja u nepovoljnim uvjetima vožnje ili nesreće.</p> <p>Sustavi za pričvršćivanje medicinskih uređaja i opreme moraju ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015. – 4.5.9, odnosno slijednice iste norme ili jednakovrijedno.</p> <p>Sustavi za učvršćivanje medicinskih uređaja moraju ispunjavati zahtjeve iz EN 12218 ili jednakovrijedno.</p> <p>Svi ormarići, pregrade, police, stalci i nosači moraju imati oznake na kojima piše maksimalno dopušteno opterećenje.</p> <p>Sva oprema i uređaji moraju biti učvršćeni, ugrađeni ili spremljeni tako da pri ubrzanju/usporenju od 10G u svim smjerovima ne postanu projektili.</p> <p>Dopušteno pomicanje nosila i opreme te pacijenta, kada se testira pri navedenom ubrzanju/usporenju ne smije biti veće od 150 mm.</p> <p><u>Napomena:</u> Sva oprema i uređaji u odjeljku za pacijenta moraju biti postavljeni i učvršćeni tako da omogućavaju nesmetanu uporabu i nadzor pacijenta tijekom vožnje te nesmetano izvlačenje i uvlačenje glavnih nosila s pacijentom i bez pacijenta u položaju koji zahtjeva pacijentovo zdravstveno stanje. Nosači medicinske opreme moraju biti učvršćeni tako da je moguća jednostavna promjena pozicije bez bušenja obloga (C profili i noseće ploče ili jednakovrijedno rješenje, na lijevoj strani gledano u smjeru vožnje).</p>	norma norma
Odjeljak za vozača		
<p>U ovom odjeljku su opisani zahtjevi koji moraju biti ispunjeni za odjeljak vozača kada se osnovni automobil preuređuje u medicinski automobil. Oprema koja se ugrađuje u odjeljak vozača ne smije biti ugrađena na način da ometa preglednost ceste vozaču za vrijeme vožnje. Oprema se ne smije ugrađivati na instrument ploču na ona mjesta koja zaklanjaju pogled kroz bočna i prednje (vozačevo) staklo.</p>		
1.	<p>1. Unutrašnje uređenje odjeljka za vozača U odjeljku za vozača se tijekom preuređenja osnovnog automobila u medicinski automobil ne smije smanjivati ergonomski prostor niti vršiti prilagodba sjedala koje je odobrio proizvođač osnovnog automobila.</p>	
2.	<p>2. Stakla vozačeva odjeljka Stakla vozačeva odjeljka moraju biti zatamnjena kako bi se osigurala zaštita od prekomjerne svjetlosti koja bi mogla utjecati na sigurnost vožnje i vidljivost svjetlosne signalizacije i indikatora na upravljačkim pločama ugrađenim u odjeljak za vozača.</p>	

	3. Oprema u odjeljku za vozača	
3.	a) Sjedala za vozača i osoblje U odjeljku za vozača smiju se nalaziti samo dva sjedala (sjedalo za vozača i suvozača).	
4.	b) Zračni jastuci U odjeljku za vozača moraju biti najmanje dva zračna jastuka (za vozača i za suvozača).	
5.	c) Sustav grijanja i hlađenja te klima uređaj Sustav grijanja i hlađenja te klima uređaj u odjeljku vozača mora biti osiguran u osnovnom modelu automobila sukladno standardu koji je postavio proizvođač osnovnog modela automobila koji se prerađuje u medicinski automobil. Sustav grijanja i hlađenja te klima uređaj u odjeljku vozača mora biti neovisan od sustava grijanja i hlađenja te klima uređaja koji se ugrađuju u odjeljak za pacijenta.	
6.	d) Komunikacijski sustav U odjeljku za vozača mora se nalaziti radio komunikacijska oprema sukladno standardu propisanom u važećim Smjernicama za korištenje TETRA radio uređaja u sustavu hitne medicinske službe. Za potrebe osiguranja propisane komunikacijske opreme u odjeljku za vozača moraju se nalaziti: <ul style="list-style-type: none"> - priprema za ugradnju TETRA mobilnog uređaja koji je povezan s antenom na krovu automobila i napajanjem iz akumulatora automobila (priprema za ugradnju radio uređaja, nosača, antene s kablom i konektorom), te priključak za napajanje s osiguračem - priključci za napajanje s akumulatorom i antenom postavljeni na ploči za instrumente automobila na način da su lako dostupni u slučaju kvara automobila ili uređaja te da su otporni na uobičajene postupke čišćenja automobila. 	
7.	e) Sustav za upravljanje zvučnom i svjetlosnom signalizacijom Upravljačka ploča sustava za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju mora se nalaziti na mjestu koje je dostupno s vozačeva i suvozačeva sjedala. Upravljačka ploča sustava mora biti tako tehnički izvedena da je zaštićena tijekom redovnog održavanja/čišćenja automobila te da se lako zamjenjuje u slučaju kvara automobila ili uređaja.	
8.	f) Dodatni akumulator Dodatni akumulator mora biti smješten i učvršćen ispod sjedala vozača. Dodatni akumulator s kapacitetom od najmanje 80 mAh mora biti spojen na punjač.	
9.	g) Uređaj za gašenje požara Uređaj za gašenje požara mora biti smješten i učvršćen na onom mjestu u odjeljku za vozača koje je lako dostupno u slučaju potrebe, ali i zaštićeno od slučajne aktivacije uređaja u normalnim uvjetima rada. Zapremina uređaja mora biti sukladna važećim zakonskim propisima (najmanje 3 kg). Protupožarni aparat mora biti atestiran.	
10.	h) Prijenosna akumulatorska svjetiljka U odjeljku za vozača mora se nalaziti prenosiva svjetiljka za potrebe rada hitnog medicinskog tima u uvjetima smanjene vidljivosti. Prenosiva lampica mora: <ul style="list-style-type: none"> - imati snagu izvora svjetla iznad 50 W - imati bateriju koja se može puniti na 220V i na 12 V - imati osiguran priključak na 12 V utičnicu za punjenje baterije - biti postavljena na dohvat ruke sa suvozačevog sjedala - biti vodootporna 	
11.	i) Sigurnosni pojasevi za vozača i jednog suvozača	
12.	j) Uređaj za navigaciju s recentnom kartom RH i Europe	
13.	k) Tvornički ugrađen radio	
	<u>Popis opreme i medicinskih uređaja s dimenzijama i prijedlogom smještaja</u>	
	U ovom odjeljku je naveden popis opreme i medicinskih uređaja za koje se mora osigurati smještaj i sigurno učvršćenje prilikom preuređenja osnovnog automobila u medicinski automobil, a koja nije navedena u prethodnim odjeljcima.	
1.	Popis opreme: 1. Set za traumu (visina 30 cm, širina 25 cm i duljina 46 cm) 2. Set za reanimaciju odraslih i set za djecu (dimenzije: 530 mm x 24 mm x 29 mm) 3. Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje (duljina 90 cm, širina 27 i debljina 15 cm) 4. Daska za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima i remenjem (duljina 1950 mm, širina 500 mm i debljina 60 mm) 5. Rasklopna nosila s bočnim stabilizatorima i remenjem (duljina 2000 mm, širina 430 mm, debljina 100 mm) 6. Vakuum madrac s ručnom crpkom (duljina 205 cm, širina 115 cm i visina 50 cm) 7. Set ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice (duljina 700 mm, širina 300 mm i debljina 10 mm) 8. 2 kompleta udloga za imobilizaciju (duljina 70 cm, širina 17 cm i visina 50 cm) 9. Platnena nosila (dimenzije pakiranja: 300 mm x 230 mm x 75 mm) 10. Sanitetski materijal i ostala potrošna oprema	
	Popis uređaja: 1. Defibrilator 2. Ventilator	

2.	3. Prijenosni električni aspirator	
3.	<p><u>Napomena:</u> navedena medicinska oprema nije predmet isporuke, osim rasklopnih nosila s bočnim stabilizatorima i remenjem za fiksaciju i nosača za defibrilator (LIFEPAK 15) i ventilator (OXYLOG 200 plus).</p> <p>Obveza isporučitelja je da svu opremu složi u bolesnički prostor vodeći računa o ergonomiji. Potrebno je maksimalno sačuvati prostor u zoni rada oko pacijenta.</p> <p>Sva oprema mora biti fiksirana za nosače koji su pričvršćeni na posebna metalna ojačanja bočnih stranica vozila, koji mogu podnijeti silu od 10 G.</p>	

Izjavljujemo da svako ponuđeno vozilo u cijelosti odgovara traženom u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, dana _____ 2020. god.

Tehnička specifikacija predmeta nabave
II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz
(namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

RB	<u>Vanjske karakteristike, izgled i veličina vozila</u>	Ponuditelj MORA upisati da/ne, te na zatamnjena mjesta upisati ponudene, točne tehničke karakteristike (dimenzije) ili norme
1.	sanitetsko vozilo mora odgovarati normi HRN EN 1789 : 2015 ili jednakovrijednoj normi	norma
2.	širina: 1.800 – 2.060 mm uključujući krajnje vrijednosti	
3.	dužina: 5.250 – 5.450 mm uključujući krajnje vrijednosti	
4.	visina: 2.450 – 2.550 mm uključujući krajnje vrijednosti (bez bljeskalica/strobo signalnog bloka)	
5.	unutarnji prostor: - dužina: minimalno 2.700 mm	
6.	unutarnji prostor: - visina: minimalno 1.800 mm	
7.	unutarnji prostor: - širina: minimalno 1.500 mm	
8.	minimalne dimenzije desnih bočnih kliznih vrata : - širina: min. 1.000 mm	
9.	minimalne dimenzije desnih bočnih kliznih vrata : - visina: min. 1.700 mm	
10.	minimalne dimenzije otvora: prozor s desne strane: - visina: min.500 mm	
11.	minimalne dimenzije otvora: prozor s desne strane: - širina: min.600 mm	
12.	boja vozila za sanitetski prijevoz „tip A“ mora biti bijela	
13.	sve oznake vozila, znakovi i linije moraju biti od crvene ili plave samoljepive, reflektirajuće folije, natpis „AMBULANCE“ – na pokrovu motora zrcalno ispisan tako da je ispravno čitljiv u retrovizoru vozila ispred od reflektirajuće folije crvene boje (RAL 3024)	
14.	oznaka „ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE“ na prednjim vratima vozača i suvozača, tamnije plave boje i grb Zavoda	
15.	po bočnom i stražnjem profilu vozila (po vanjskim bočnim stranicama) dvije linije od kojih je gornja uža, širine 5 cm i crvene boje (RAL 3024), a donja širine 10 cm i svjetlije plave boje (RAL 5015), između linija je razmak od 2 cm	
16.	zatamnjena, termoizolacijska stakla	
17.	svjetla za maglu	
18.	elektronska sirena (smještena na prednjem dijelu krova ili integrirana u masku vozila) snage najmanje 110 dB/100W s modulatorom tonova – tri tona (obvezatno mogućnost mix tona)	
19.	iznad vjetrobranskog stakla, na sredini prednjeg, kabinskog dijela vozila grb Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije	
20.	2 plava rotacijska svjetla sprijeda ili svjetlosni blok	
21.	dodatni pokazivači smjera ugrađeni u bočni dio stražnje stijene ili na krov vozila sa žaruljama od min. snage 15 W	
22.	stepenica na mjestu pristupa u bolesnički prostor (ispod bočnih kliznih vrata), nosivosti najmanje 250 kg, širine najmanje 700 mm i dubine najmanje 150 mm koja se automatski izvlači zasebnim mehanizmom	
23.	ostakljena bočna klizna vrata sa pomičnim, neprozirnim-mat staklom (min. 85%). Pri vrhu stakla ostaviti prostor slobodan od folije u visini od 100 mm	
24.	ostakljena stražnja dvokrilna vrata s neprozirnim-mat staklom (min. 85 %)	
25.	ostali prozori bolesničkog prostora (ako ih ima!) s neprozirnim-mat staklom. Pri vrhu stakla ostaviti prostor slobodan od folije u visini od 100 mm	
26.	zvučni ili vizualni signal mora upozoriti vozača ako vrata nisu zatvorena, a vozilo je u pokretu	
<u>Motor i tehničke karakteristike vozila</u>		
1.	zapremnina motora: 2,0 l – 2,5 l uključujući krajnje vrijednosti	
2.	minimalno 120 kW (minimalno 160 KS)	
3.	1.950 ccm – 2.500 ccm	
4.	motor: turbodizel s direktnim ubrizgavanjem	
5.	katalizator Europska norma VI ili jednakovrijedna norma	norma
6.	pogon: prednji (4 x 2)	
7.	mjenjač, 6 ili 7 stupanjski i hod unatrag	
8.	naplatci najmanje 15 cola s odgovarajućim novim gumama	

9.	rezervna guma iste veličine i istog brenda kao i ostale (lako dostupna)	
10.	oprema za održavanje (rezervna guma i alat) ne smije biti dostupna iz bolesničkog prostora	
11.	ABS	
12.	zvučna signalizacija pri vožnji unatrag (biper)	
13.	servo upravljač	
14.	centralna brava originalna tvornička na svim vratima s daljinskim zaključavanjem	
15.	ovjes za putnička vozila (ovjes različit od uobičajenog ovjesa za teretna kombi vozila, a primjeren putničkim vozilima, „mekši“ i udobniji za transport teško ozlijeđenih i bolesnih osoba)	
16.	pogonski agregat mora imati blokadu protiv radijskih smetnji i elektronsku blokadu paljenja	
<u>Električni sustavi</u>		
1.	električni sustavi moraju ispunjavati zahtjeve IEC 60364-7-708, EN 60601-1, EN 60601-2 i certifikat EMC o elektromagnetskoj kompatibilnosti	
2.	sva električna instalacija mora biti izvedena u skladu s HRN EN 1789:2015 ili jednakovrijednom normom i sigurnosnim propisima	norma _____
3.	električni vodovi ne smiju prolaziti kroz/duž vodova namijenjenih plinovima	
4.	osnovna instalacija 12 V	
5.	dodatna instalacija 220 V	
6.	osnovna baterija min. 80 Ah	
7.	dodatna baterija min. 80 Ah (GEL tip) zatvorena	
8.	mogućnost paljenja motora preko dodatne baterije	
9.	dodatna baterija smještena u kabinskom dijelu sjedišta ispod vozača/suvozača	
10.	pojačani alternator min. snage 1.200 W	
11.	vanjska utičnica za 220 V na bočnoj strani vozila preko koje se mogu napajati električni uređaji u vozilu	
12.	najmanje 4 unutarnje utičnice napajanja od 12 V (dvije velike i dvije male)	
13.	dvije unutarnje utičnice napajanja od 220 V	
14.	punjač za punjenje osnovne i dodatne baterije (220 V / 12 V), jačina punjača min. jakosti od 15 A	
15.	3 neonska svjetla u bolesničkom prostoru sa sjenilima koja onemogućavaju bliještanje	
16.	automatsko paljenje i gašenje svjetla pri otvaranju ili zatvaranju vrata bolesničkog prostora	
17.	reflektor za osvjjetljenje stražnjeg dijela vozila, odnosno prostora iza vozila, smješten na kliznoj konzoli	
18.	dva noćna, plava svjetla od 5 W	
19.	kontrolno – upravljački mehanizam za kontrolu i upravljanje funkcijama vozila za sanitetski prijevoz bez osigurača (CAN bus)	
20.	shema spajanja i shema instalacije dodatne opreme u stražnjem bolesničkom dijelu vozila priložena uz vozilo	
21.	upravljanje sljedećim električnim uređajima iz vozačke kabine: grijanje, hlađenje, osvjjetljenje bolesničkog prostora	
22.	upravljanje uređajima iz vozačke kabine: -regulacija grijanja i klime bolesničkog prostora -osvjjetljenje bolesničkog prostora -zvučno upozorenje – poziv vozaču, te mogućnost komunikacije između bolesničkog prostora i vozačke kabine bez otvaranja prozora na pregradnoj stijeni	
23.	oprema i uređaji u bolesničkom dijelu vozila trebaju biti neovisni od osnovne instalacije vozila	
24.	razvodne ploče i elektroinstalacije moraju imati certifikat prema IEC 60634-7-707, IEC 60601-2-4 i moraju biti smještene u zasebnoj ladici na desnoj strani bolesničkog prostora iza oplata. Pristup svim konektorima i osiguračima mora biti na jednom mjestu. U ponudi je potrebno priložiti skicu ili fotografiju smještaja električnih komponenti.	
25.	glavna sklopka dodatne instalacije (za bolesnički prostor) smještena u vozačkoj kabini	
<u>Grijanje , hlađenje, prozračivanje</u>		
1.	zračni grijač WEBASTO ili jednakovrijedno snage min. 3 kW na pogonsko gorivo motora	
2.	klima uređaj vozačkog prostora sa dodatnim isparivačem u bolesničkom prostoru min. 5kW,izmjena zraka min. 450 m3/h	
3.	upuhivanje zraka mora biti sa stropa, ravnomjerno duž vozila i sa što većim brojem difuzora	
4.	krovni dvosmjerni ventilator, izmjena zraka min.750 m3/h	
5.	sustav grijanja mora osigurati da se postigne temperatura u bolesničkom prostoru od + 5°C kod vanjske temperature od – 20°C u roku od 15 minuta te temperatura od + 22°C u roku od 30 minuta.	
6.	upravljanje grijanjem/hlađenjem mora biti i sa vozačkog mjesta i iz bolesničkog prostora	
7.	grijanje/hlađenje bolesničkog prostora mora biti kontrolirano podesivim termostatom	
8.	sustav hlađenja mora osigurati postizanje temperature od 27°C u roku od 15 min. nakon uključivanja, ako je vanjska temperatura 32°C, a nakon 30 min. postizanje temperature od 25°C	
9.	toplinski grijač na vodu snage min. 3 kW	
<u>Vozačka kabina</u>		
1.	inverter snage min. 800 W	
2.	atestirani protupožarni aparat (najmanje 3 kg) smješten i učvršćen u kabini vozila	
3.	sjedalo za vozača 1+2	

4.	zračni jastuk za vozača i suvozača	
5.	sigurnosni pojasevi za vozača i jednog suvozača	
6.	prijenosna akumulatorska svjetiljka s mogućnošću punjenja i na 220V i na 12 V, velike svjetlosne snage- izvor svjetla jači od 50 W (halogena žarulja), voodootporna i primjereno učvršćena na odgovarajuće mjesto	
7.	sustav za odvojeno upravljanje zvučnom i svjetlosnom signalizacijom	
8.	uređaj za navigaciju s recentnom kartom RH i Europe	
9.	tvornički ugrađen radio	
<u>Bolesnički prostor</u>		
1.	pregradna stijena između vozačkog i bolesničkog dijela s kliznim prozorom mora biti otporna na udarce i izrađena od negorivog materijala	
2.	potkonstrukcija i ojačanja u bolesničkom prostoru moraju biti napravljeni od nehrđajućih metala i izvedeni tako da pružaju maksimalnu sigurnost korisnicima i medicinskoj opremi	
3.	krovne i bočne obloge bolesničkog prostora od nezapaljivog plastičnog materijala (lako perive i protuklizne, otporne na mehanička opterećenja i dezinficijense)	
4.	termički izolirane bočne i krovne obloge	
5.	materijali koji se koriste za izradu obloga moraju: -biti otporni na habanje, udarce, vibraciju i deformaciju -podnositi vlagu i temperaturu razliku od – 20 do + 70° C -biti lako perivi i otporni na dezinfekcijska sredstva i čišćenje -biti samougasivi (ABS)	
6.	svi unutrašnji materijali moraju biti otporni na požar (vrijeme gorenja manje od 100mm/min kada se testira prema normi ISO 3795)	
7.	podne obloge moraju biti od protukliznog, nezapaljivog materijala, lako perivog i otpornog na dezinficijense. Kutovi moraju biti zaobljeni i podignuti prema gore najmanje 50 mm	
8.	svi međusobni spojevi moraju biti sastavljeni jednakovrijednim materijalom	
9.	podnožje za 2 boce za kisik u zadnjem dijelu vozila s ormarićem, ormarić uključuje 3 zatvorene strane s vratima, koja se mogu zaključati	
10.	čelične boce za kisik od 10 l (prazne) s priloženim certifikatom i atestom	
11.	oprema instalacije kisika mora ispunjavati uvjete: HRN EN 1789:2008/6.3.8; EN 737-1:1998; EN 737-2:1998; EN 737-3:1998; EN 737-4:1998; EN 737-6:1998; EN 739 ili jednakovrijednih normi	norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____ norma _____
12.	redukcijski ventil s manometrom (za svaku bocu kisika) i centralnim razvodom sa sklopkama za kisik u skladu s EN 1865 standardom ili jednakovrijedno	norma _____
13.	dozator kisika (protokometar) s ovlaživačem i tankim crijevom s maskom	
14.	ormari zatvorenog tipa s policama na lijevoj bočnoj strani vozila izrađeni od tvrde, negorive plastike, otporne na udarce i na dezinficijense, ukoliko se vrata na ormarićima otvaraju prema gore mora biti ugrađeni sigurnosni mehanizam za održavanje vrata u gornjoj poziciji	
15.	u bolesničkom prostoru se moraju nalaziti koš za običan otpad i kontejner za infektivni otpad	
16.	bočne obloge, ormari i ostala oprema vozila moraju biti oblikovani tako da su svi rubovi zaobljeni da se smanji mogućnost ozljeđivanja te da su glatkih zaobljenih ploha bez teksture i bez džepova radi lakšeg čišćenja i održavanja, moraju biti učvršćeni tako da se mogu demontirati u slučaju servisa, a spojevi ne smiju biti vidljivi	
17.	stropni nosači za infuzijske boce montirani u krov vozila, s kukicama i velcro trakama za najmanje 3 vrećice i s učvršćivačima koji ih drže sklopljene uz krov kada se ne koriste	
18.	stropni držači za infuzijske boce/vrećice moraju podnijeti min. 5 kg težine	
19.	nosač infuzomata po sredini bolesničkog prostora, na lijevoj bočnoj stijeni	
20.	ručica od nehrđajućeg metala ili plastična radi lakšeg ulaska u vozilo	
21.	bolesnički prostor mora imati dva ulaza: s desne strane klizna vrata s prozorom i sa stražnje strane dvoja vrata koja se otvaraju za min. 180°	
22.	prozor na pregradnoj stijeni može se otvoriti samo iz kabinskog prostora	
<u>Nosila</u>		
1.	nosila samoutovarnog tipa MEBER TITANUS ili jednakovrijedno, izvedba na preklopnim nogama s kotačima, podloga ispod madraca izrađena od nehrđajućeg metala	
2.	nosila testirana najmanje na 150 kg	
3.	ručke na nosilima teleskopske	
4.	podizač uzglavlja uglavljen u metalni okvir uzglavlja koji može podići uzglavlje do 85° i zakočiti se u odgovarajućem položaju	
5.	mogućnost podizanja donjeg, nožnog dijela nosila radi postavljanja pacijenta u autotransfuzijski položaj	
6.	dužina nosila minimalno 1.900 mm	
7.	širina nosila maksimalno 570 mm	
8.	sustav sigurnosnog remenja (3 komada) i sigurnosna ograda na obje strane u skladu s HRN EN 1789:2015 ili	

	jednakovrijedna norma	norma
9.	moгуćnost blokade kotača	
10.	nosila imaju sigurnosni sustav koji onemogućava da se izvuku s navoza, ako se ne spuste prednje noge s kotačima	
11.	okvir koji ne prlja ruke ili odjeću osoblja, otpornost na upijanje krvi i tjelesnih tekućina te mogućnost jednostavnog čišćenja, dezinfekcije i održavanja	
12.	teleskopski nosač infuzija	
13.	nosila ugraditi po lijevoj strani vozila gledano u pravcu vožnje	
14.	učvršćivači za nosila moraju odgovarati sigurnosnim propisima standardima HR	
15.	sustav za učvršćivanje nosila mora biti testiran i podnijeti silu akceleracije i deceleracije od 10G koja djeluje u longitudinalnom smjeru (naprijed-nazad), 10G koja djeluje u transverzalnom smjeru (lijevo-desno), 10G koja djeluje u vertikalnom smjeru	
16.	postolje (navoz) i nosila moraju biti izvedeni tako da su nosila u vodoravnom položaju u odnosu na pod sanitetskog vozila, nosila moraju odgovarati standardu EN 1865 ili jednakovrijedno	norma
17.	postolje (navoz) i navozna ploča moraju biti napravljeni od nehrđajućeg metala ili zaštićeni od hrđanja. Navozna ploča se učvršćuje u okomitom položaju tijekom vožnje	
18.	prilikom vađenja nosila, navozna ploča se spušta i oslanja na prag vozila pod manjim kutom čineći blagu kosinu za lakše vađenje i uvlačenje nosila do max. 16°	
19.	postolje nosila (navoz) mora biti izvedeno tako da čini ladicu u koju će se moći smjestiti obuhvatna (rasklopiva) nosila i imobilizacijska daska	
20.	automatsko obaranje nogu transportnih nosila s kotačima prilikom vađenja iz vozila	
21.	ne dozvoljavaju se alternativne ponude za nosila i kardiološku stolicu	
22.	kad se pacijenta iznosi na nosilima centar ručki na nosilima ne smije biti viši od 825 mm mjereno od zemlje visina između poda i rampe za ukrcaj nosila ne smije biti veća od 750 mm pri neto masi vozila sa svom opremom	
23.	rampa mora biti izrađena tako da trpi opterećenje od 350 kg	
<u>Obuhvatna rasklopiva nosila</u>		
1.	metalna obuhvatna (lopatasta) rasklopiva nosila za politraumu (scoop stretcher) u skladu s EN 1865 ili jednakovrijedno, smještena u ladici postolja	norma
2.	moгуćnost namještanja dužine s automatskim zaključavanjem	
3.	napravljena od eloksiranog aluminija	
4.	minimalna dužina 1650 mm, a maksimalna dužina 2050 mm	
5.	nosivost najmanje 170 kg	
6.	maksimalna širina 430 mm	
7.	u sklopljenom stanju ne smiju biti duža od 1200 mm	
8.	komplet od 3 remena za učvršćivanje pacijenta	
9.	fiksator glave	
<u>Preklopna sjedala u bolesničkom prostoru</u>		
1.	dva preklopna sjedala s desne strane nosila sa sigurnosnim pojasevima stupnjevanim u tri točke, rukonaslonima i naslonima za glavu, sjedala se oslanjaju na pod bolesničkog prostora metalnom nožicom (bez amortizera!) ili su uglavljena u pod na takav način da omogućuje nosivost do 150 kg	
2.	prostor od pregradne stijene (između vozačke kabine i bolesničkog prostora) do prvog preklopnog sjedala s desne strane nosila ne smije biti kraći od 1000 mm kad je sjedalo okrenuto u smjeru vožnje	
3.	sjedište uz uglavlje pacijenta (za liječnika zbog mogućnosti intervencije) montirano uz pregradni zid vozila s rukonaslonima i naslonom za glavu te s pojasom stupnjevanim u tri točke, uglavljeno u pod bolesničkog prostora, minimalne nosivosti 150 kg, debljina sjedećeg uloška 50 mm	
4.	pod u bolesničkom prostoru iza desnih bočnih kliznih vrata mora biti izravan, ne smije postojati stepenica. U podu moraju biti držači koji omogućuju da se fixira sklopljena kardiološka stolica u smjeru vožnja	
5.	sjedalo je postavljeno uz pregradnu stijenu uz uglavlje nosila, okrenuto suprotno od smjera vožnje. Između nosila i sjedala mora biti prostor dovoljno velik (min. 200mm) da omogući normalno sjedenje medicinskom djelatniku tijekom vožnje i rad s pacijentom tijekom sjedenja	
6.	sjedala moraju ispunjavati uvjete HRN EN 1789:2011 ili jednakovrijedna norma	norma
<u>Kardiološka stolica</u>		
1.	težina kardiološke stolice max. 10 kg	
2.	kardiološka stolica MEBER ili jednakovrijedno, od eloksiranog aluminija, nosivosti minimalno 150 kg, s pojasevima (smještena na desnoj strani pregradne stijene), koji omogućavaju njezino fixiranje za pregradnu stijenu u sklopljenom stanju i mora imati blokadu da se može učvrstiti u pod vozila tijekom prijevoza sjedećeg pacijenta. Stolica i blokator moraju odgovarati standardu EN 1865 ili jednakovrijedno	norma
3.	stolica mora imati najmanje dva kotača minimalnog promjera 12 cm koji omogućavaju minimalan napor pri prijevozu pacijenta preko veće ravne površine	
4.	stolica mora imati teleskopske ručice koje su smještene koso, prema gore od kotača na stražnjem dijelu stolice do početka sjedišta i u izvučenom položaju dosežu do visine sjedišta	
5.	razmak između stražnjih ručica mora biti veći od 50 cm	

Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama)

6.	sjedište i naslon su napravljeni od mekog plastičnog materijala (glatke teksure) koji je otporan na mrlje i ne apsorbira krv ni druge tjelesne tekućine	
7.	prilikom otvaranja stolice-sigurnosni mehanizam se automatski zakoči	
8.	komplet od tri sigurnosna remena za fiksaciju pacijenta	
9.	širina sjedišta stolice najmanje 53 cm	
	<u>Ostalo</u>	
1.	ručica s desne strane krova bolesničkog prostora najmanje dužine 700 mm	
2.	ručke od nehrđajućeg materijala ili plastična za ulazak u bolesnički prostor uz stražnja i uz bočna klizna vrata	

Izjavljujemo da svako ponuđeno vozilo u cijelosti odgovara traženom u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____, dana _____ 2020. god.

Prilog broj 2.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Spinčićeva 1
21 000 Split

Predmet: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika _____

rođenog dana _____ u mjestu _____

na radnom mjestu _____

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave,

Evidencijski broj OJN-20-10, koje će se održati dana _____ 2020. godine u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Spinčićeva 2b, 21 000 Split, Ured nabave.

U _____, dana _____ 2020. god.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)

VAŽNA NAPOMENA:

Predati Stručnom povjerenstvu za nabavu Naručitelja
PRIJE POČETKA JAVNOG OTVARANJA

Prilog broj 3a.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU (za osnovno vozilo) – „tip B“

I.Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada, Ev.broj nabave: OJN-20-10, ovom Izjavom jamčimo jamstveni rok od: **minimalno pet (5) godina ili 250.000 km za osnovno vozilo (motor), minimalno dvanaest (12) godina na prohrđavanje karoserije, te jamčimo zadržavanje jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu.**

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 3b.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU (za osnovno vozilo) – „tip A“

II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada, Ev.broj nabave: OJN-20-10, ovom Izjavom jamčimo jamstveni rok od: **minimalno tri (3) godine za osnovno vozilo (motor), odnosno za prijeđenih 150.000 km; minimalno pet (5) godina na prohrđavanje karoserije, te jamčimo zadržavanje jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu.**

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 4a.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU
(medicinska oprema, ugrađeni električni uređaji i instalacije)

I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada, Ev.broj nabave: OJN-20-10, ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo **jamstveni rok od minimalno dvije (2) godine na ugrađene dijelove, ugrađenu medicinsku opremu i ugrađene dodatne električne uređaje i instalaciju.**

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 4b.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU
(medicinska oprema, ugrađeni električni uređaji i instalacije)

II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada, Ev. broj nabave: OJN-20-10, ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo **jamstveni rok od minimalno dvije (2) godine na ugrađene dijelove, ugrađenu medicinsku opremu i ugrađene dodatne električne uređaje i instalaciju.**

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 5a.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

**IZJAVA
O JAMSTVU ZA OTKLANJANE
NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

I.Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada, Ev.broj nabave: OJN-20-10, ovom Izjavom kao ponuditelj **jamčimo da ćemo na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, prilikom sklapanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu u skladu s odredbama Ovršnog zakona u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora (iznos bez PDV-a), s rokom važenja do isteka jamstvenog roka.**

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 5b.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

**IZJAVA
O JAMSTVU ZA OTKLANJANE
NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada, Ev. broj nabave: OJN-20-10, ovom Izjavom kao ponuditelj **jamčimo da ćemo na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, prilikom sklapanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu u skladu s odredbama Ovršnog zakona u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a), s rokom važenja do isteka jamstvenog roka.**

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 6a.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA IZ TEHNIČKE SPECIFIKACIJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada, Ev.broj nabave: OJN-20-10, **ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo da će ponudeni predmeti nabave biti sukladni Tehničkoj specifikaciji Dokumentacije o nabavi.**

M.P. _____
(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA IZ TEHNIČKE SPECIFIKACIJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), II. Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada, Ev. broj nabave: OJN-20-10, **ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo da će ponudeni predmeti nabave biti sukladni Tehničkoj specifikaciji Dokumentacije o nabavi.**

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 7a.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA IZ DOKUMENTACIJE O NABAVI

I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), I. Grupa predmeta nabave: Vozila za izvanbolničku hitnu medicinu, 4 komada, Ev.broj nabave: OJN-20-10, **ovom Izjavom prihvaćamo sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi i da smo s istima upoznati, odnosno da smo iste u potpunosti razumjeli.**

Nadalje, izjavljujemo da prihvaćamo sve uvjete iz predmetne Dokumentacije o nabavi i obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, realizirati predmet nabave u skladu s odredbama iz ove Dokumentacije o nabavi.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

Prilog broj 7b.

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA IZ DOKUMENTACIJE O NABAVI

II.Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada

U postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu i sanitetski prijevoz (prema grupama), II.Grupa predmeta nabave: Vozila za sanitetski prijevoz (namijenjena za prijevoz jednog ležećeg pacijenta), 5 komada, Ev.broj nabave: OJN-20-10, **ovom Izjavom prihvaćamo sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi i da smo s istima upoznati, odnosno da smo iste u potpunosti razumjeli.**

Nadalje, izjavljujemo da prihvaćamo sve uvjete iz predmetne Dokumentacije o nabavi i obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, realizirati predmet nabave u skladu s odredbama iz ove Dokumentacije o nabavi.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ dana _____ 2020. godine

